

FICHA TÉCNICA

 **Megaclima**

Desde 1993

DESUMIDIFICADOR AERIAL AD540



FABRICADO NA ALEMANHA



Contactne-nos para mais informações

Tel. 219 253 300

www.megaclima.pt

geral@megaclima.pt

Desumidificador Profissional AD 540

Características

- Ventilador EC-axial, eficiente e de baixo ruído com duas velocidades (motor com proteção térmica).
- Compressor rotativo totalmente hermético com apoios antivibráticos, protegido contra sobrecargas.
- Condensador e evaporador: tubos de cobre envolvidos em alhetas de alumínio. Circuito frigorífico: tubagem de cobre com tubo capilar e filtro secador de gás. Ligação para assistência na linha de sucção.
- Tecnologia Blue-Dry® para desumidificação eficiente de baixo consumo mesmo a temperaturas e humidades baixas. Descongelamento automático mediante gás-quente, controlado por “Dry-Logic”.
- Painel de controlo digital eDRY® de fácil utilização.



Aplicação & funcionamento

Modo de funcionamento

Princípio de condensação
(tecnologia bomba de calor com recuperação de energia)

Áreas de uso

Compartimentos fechados (secagem de espaços danificados por água, armazéns, arquivos, garagens, caves, etc.)

Adequado para

Espaços aquecidos até 450 m³ **
Espaços não aquecidos até 300 m³ **

Dimensões & instalação

Instalação / mobilidade

Sobre o pavimento. Estabilidade através de quatro amortecedores de borracha. Alça para transporte fácil. Os aparelhos são empilháveis para fins de armazenamento

Ligação do aparelho

Ligar a ficha à tomada elétrica. Ligar o interruptor do desumidificador e selecionar a humidade pretendida no higróstato

Saída de condensados

Depósito de água (7,0 l) de fácil remoção, transporte e esvaziamento. O aparelho desliga-se automaticamente quando o depósito está cheio.

Ligação de esgoto para mangueira Ø12x2 mm

Circulação de ar

Entrada de ar por trás através do filtro de ar, saída de ar frontal (sem correntes de ar, através de grelha difusora)

Cabo de alimentação elétrica

Aprox. 5 metros com ficha

Manutenção

Esvaziar o depósito de água, limpar / substituir o filtro de ar

Dimensões

Altura / largura / profundidade:
578 mm / 329 mm / 380 mm

Peso

24 kg

Dados técnicos

Invólucro

Chapa de aço com aspeto em aço inox.
Fácil desmantelamento, tipo de proteção IPX4

Capacidade de desumidificação / Consumo elétrico*

a 30°C / 80% h.r. = 34,0 l/24h / 530 Watts/h
a 27°C / 60% h.r. = 22,0 l/24h / 430 Watts/h
a 20°C / 60% h.r. = 16,6 l/24h / 390 Watts/h
a 10°C / 70% h.r. = 11,4 l/24h / 330 Watts/h

Caudal de ar

Velocidade 1 = 500 m³/h
Velocidade 2 = 620 m³/h

Intervalo de funcionamento

Temperatura: +1°C até +34°C
Humidade: 35% h.r. até 95% h.r.

Nível de ruído

51 dB(A)

Voltagem

230 V / 50 Hz

Refrigerante

R407c

Controlo Digital eDRY®

Botão ligar/desligar; Mostrador de consumo kWh, horas de funcionamento, humidade atual do espaço e pretendida; Operação contínua; Seleção da velocidade do ventilador; Humidade pretendida é memorizada mesmo após corte na corrente elétrica



Garantia

24 meses após data de compra


Acessórios opcionalmente disponíveis

Kit bomba de condensados / Mangueira Ø12x2 mm
Suporte para instalação mural




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt