

FICHA TÉCNICA

**Megaclima**

Desde 1993

DESUMIDIFICADOR AERIAL AD580



FABRICADO NA ALEMANHA



Contactne-nos para mais informações

Tel. 219 253 300

www.megaclima.pt

geral@megaclima.pt

Desumidificador Comercial AD 580

Características

- Ventilador axial com pás em alumínio (motor com proteção térmica).
- Compressor rotativo totalmente hermético com apoios antivibráticos, protegido contra sobrecargas.
- Condensador e evaporador: tubos de cobre envolvidos em alhetas de alumínio. Circuito frigorífico: tubagem de cobre com tubo capilar e filtro secador de gás. Ligação para assistência na linha de sucção.
- Descongelamento automático mediante gás-quente, controlado por “Dry-Logic“.



Aplicação & funcionamento

Modo de funcionamento

Princípio de condensação
(tecnologia bomba de calor com recuperação de energia)

Áreas de uso

Compartimentos fechados (estações elevatórias, secagem de espaços danificados por água, armazéns, arquivos, etc.)

Adequado para

Espaços aquecidos até 1.100 m³ **
Espaços não aquecidos até 700 m³ **

Dimensões & instalação

Instalação / mobilidade

Sobre o pavimento / 2 rodas fixas mais 2 rodas orientáveis (Ø = 75 mm) e barra de apoio integrada

Ligação do aparelho

Ligar a ficha à tomada elétrica. Ligar o interruptor do desumidificador e selecionar a humidade pretendida no higróstato

Saída de condensados

Depósito de água (16 l) de fácil remoção, transporte e esvaziamento. O aparelho desliga-se automaticamente quando o depósito está cheio (ativado por peso). Ligação de esgoto para mangueira 12 x 2 mm

Circulação de ar

Entrada de ar por trás através do filtro de ar, saída de ar frontal (sem correntes de ar, através de grelha difusora)

Manutenção

Esvaziar o depósito de água, limpar / substituir o filtro de ar

Dimensões

Altura / largura / profundidade:
815 mm / 480 mm / 500 mm (com barra de apoio 560 mm)

Peso

55 kg

Dados técnicos

Invólucro

Chapa de aço, revestido a esmalte cinzento-branco (RAL 9002). Fácil desmantelamento, tipo de proteção IP 14

Capacidade de desumidificação / Consumo elétrico*

a 30°C / 80% h.r. = 78,0 l/24h / 1.250 Watts/h
a 27°C / 60% h.r. = 52,0 l/24h / 1.090 Watts/h
a 20°C / 60% h.r. = 35,0 l/24h / 900 Watts/h
a 10°C / 70% h.r. = 20,0 l/24h / 720 Watts/h

Caudal de ar

820 m³/h

Intervalo de funcionamento

Temperatura: +3°C até +32°C
Humidade: 40% h.r. até 95% h.r.

Nível de ruído

55 dB(A)

Voltagem

230 V / 50 Hz, fusível: 10 A

Cabo de alimentação elétrica

Aprox. 5 metros com ficha. Espaço para recolher cabo

Refrigerante

R407C

Elementos de controlo

Interruptor ligar / desligar, luz laranja; luz vermelha para “depósito cheio“; contador horário de funcionamento; higróstato com regulador

Garantia

24 meses após data de compra

Acessórios opcionalmente disponíveis

Kit flexível bomba de condensados / Mangueira 12 x 2 mm
Contador Combo (h e kWh)




Megaclima
DESDE 1993




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira –
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt