

Airwell
Megaclima
— Desde 1993 —



+ PRODUCT

- Controle remoto RCW25 incluído
- Ponto de ajuste de temperatura mínima de 12°C
- Robusto e resistente: estrutura metálica

Tecnologia



ELECTRONIC EXPANSION VALVE



BLUE FIN CONDENSER



FRESH AIR SUPPLY

Qualidade do ar

Funções do utilizador



I FEEL



NIGHT MODE



PROGRAMMABLE TIMER



AUTO RESTART (MEMORY)



REMOTE CONTROL LOCK

Funções do instalador



ERROR CODE VIA INDOOR UNIT



AUTO-DIAGNOSTIC



LEFT/RIGHT DRAIN CONNECTION



ALARM OUTPUT



DRY CONTACT ON/OFF



MAINTENANCE MODE

FDLK

Baixa temperatura chão / teto



ARREFECIMENTO A++



FLUID R32



RCW25 incluído

+ “DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”

- High energy label A++.

+ “INSTALADOR”

- Ease of installation

+ “UTILIZADOR”

- Solução dedicada para ambientes de baixa temperatura (adeegas, salas de preparação, áreas de lixo doméstico, etc.).
- A unidade interior é mais compacta e leve que a versão anterior, permitindo a sua fácil montagem mesmo em espaços pequenos.
- Com uma taxa de fluxo de ar otimizada, o ponto de ajuste da temperatura pode ser alcançado mais rapidamente.
- Instalação no chão ou no teto, perfeita para se integrar harmoniosamente no espaço.

OPÇÕES

ACESSÓRIO

COD.

FOTO

FUNÇÃO

Bomba de condensado Mini Flowwatch MF2

7ACTL0517



• Evacuação de condensado das unidades internas.

DADOS TÉCNICOS

UNIDADE INTERIOR		FDLK-050N-09M25	FDLK-070N-09M25
Cod.		7SP012315	7SP012316
Fase		Monofásico	Monofásico

ARREFECIMENTO

Potência nominal (mín./máx.)	kW	5.30 (2.00-5.60)	7.00 (3.50-8.00)
Pdesignnc	kW	5.30	7.10
Entrada de potência nominal	kW	1.49	2.09
SEER/Etiqueta energética		6.1/A++	6.1/A++
Limites operacionais	°C	-15°/50° Dry bulb	

EXT. 35°C/ INT. 12°C

Capacidade de refrigeração	kW	4.39	6.15
Entrada de potência nominal	kW	1.17	1.75

UNIDADE INTERIOR

Nível de pressão sonora a 1 m (LS/MS/HS)	dB(A)	36/42/47	36/42/47
Nível de som	dB(A)	52	52
Fluxo de ar (LS/MS/HS)	m³/h	900/1050/1200	900/1050/1200
Desumidificação	l/h	1.80	2.40
Dimensões do contorno (LxAxP)	mm	1050x675x235	1050x675x235
Dimensões da embalagem (LxAxP)	mm	1130x765x330	1130x765x330
Peso líquido / Peso bruto	kg	26.5/31	26.5/31

UNIDADE EXTERIOR		YDAK-050R-09M25	YDAK-070R-09M25
Cod.		7SP063195	7SP063196
Nível de pressão sonora a 1 m	dB(A)	52	54
Nível de som	dB(A)	66	68
Fluxo de ar	m³/h	1950	3200
Tipo de compressor		Rotary DCI	Twin Rotary DCI
Dimensões do contorno (LxAxP)	mm	880x555x345	935x702x382
Dimensões da embalagem (LxAxP)	mm	920x600x380	975x770x435
Peso líquido / Peso bruto	kg	32.5/35	48.7/52.6

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fase/Tensão/Frequência		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz
Lado da fonte de alimentação		Outdoor	Outdoor
Seção do cabo de alimentação	mm²	3G2.5	3G2.5
Classificação do fusível am	A	20	20
Conexões elétricas de entrada/saída	mm²	4G1.5	4G1.5


TUBAGEM

Diâmetro do tubo gás	inches	1/2"	5/8"
Diâmetro do tubo líquido	inches	1/4"	3/8"
Max. comprimento	m	15	20
Max. altura	m	8	10
Refrigerante/GWP		R32/675	R32/675
Carga	kg	1.20	1.45
Carga adicional	g/m	12	24

FDLK + YDAK

COMBINAÇÃO

UNIDADE INTERIOR	COMPATÍVEL COM UNIDADE EXTERIOR
CHÃO / TETO	MONOSPLIT
	
FDLK	YDAK



30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt