


Catálogo geral 2022



Unidade mural

Design mural atrativo com qualidade do ar interior perfeita

- › A combinação com a Sky Air série Alpha garante qualidade topo de gama, mais elevada eficiência e desempenho
- › Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento
- › Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que nem vai notar a sua presença
- › Ar mais limpo graças à tecnologia Flash Streamer da Daikin: pode respirar profundamente sem se preocupar com o ar contaminado
- › Sensor de deteção de movimento de 2 áreas: o caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento; caso não sejam detetadas pessoas, a unidade comuta automaticamente para o modo de eficiência energética. (área de maior capacidade)
- › Aplicação Onecta: controle a sua unidade interior a partir de qualquer local com uma aplicação através da sua rede local ou da internet
- › Unidade de ar condicionado elegante e discreta que se adapta aos padrões europeus de design interior
- › O caudal de ar 3-D combina a oscilação automática vertical e horizontal de forma a circular o fluxo de ar aquecido/arrefecido diretamente para os cantos, mesmo em espaços de grandes dimensões



Encontram-se mais detalhes e informações finais ao clicar ou digitalizar os códigos QR.



FTXM-R



RZAG-A

Dados de eficiência		FTXM + RZAG	35R + 35A	50R + 50A	60R + 60A	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,6/3,5/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,8	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,40/4,00/5,30	1,50/6,00/6,50	1,60/7,00/7,50	
Arrefecimento ambiente	Classe de eficiência energética		A++			
	Potência	Pdesign	kW	3,50	5,00	6,00
	SEER			7,70	7,41	6,90
	Consumo anual de energia		kWh/a	159	236	304
Aquecimento ambiente (Clima moderado)	Classe de eficiência energética		A++			
	Potência	Pdesign	kW	2,60	4,50	4,60
	SCOP/A			4,60		4,35
	Consumo anual de energia		kWh/a	790	1.369	1.480

Unidade interior		FTXM	35R	50R	60R
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	295x778x272	
Peso	Unidade		kg	10,0	
Filtro de ar	Tipo			Amovível/lavável	
Ventilador	Caudal de ar	Arrefecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Médio/Alto	m³/min	4,2/6,0/7,8/11,3
		Aquecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Médio/Alto	m³/min	4,9/6,5/8,5/9,8
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dB(A)	58	60,0
	Aquecimento		dB(A)	54	59,0
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Alto	dB(A)	19/29/45	27,0/36,0/44,0
	Aquecimento	Funcionamento silencioso/Baixo/Alto	dB(A)	20/28/39	31,0/34,0/43,0
Sistemas de controlo	Controlo remoto por infravermelhos			ARC466A67	
	Controlo remoto por cabo			BRC073A1	

Unidade exterior		RZAG	35A	50A	60A
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	734x870x373	
Peso	Unidade		kg	52	
Nível de potência sonora	Arrefecimento		dB(A)	62,0	64,0
	Aquecimento		dB(A)	62,0	64,0
Nível de pressão sonora	Arrefecimento	Nom.	dB(A)	48,0	50,0
	Aquecimento	Nom.	dB(A)	48,0	50,0
Limites de funcionamento	Arrefecimento	Temp. Exterior	Mín.~Máx.	°CBs	
	Aquecimento	Temp. Exterior	Mín.~Máx.	°CBh	
Fluido frigoriférico	Tipo/GWP			R-32/675,0	
	Carga de gás		kg/TCO2Eq	1,55/1,05	
Ligações das tubagens	DE		mm	6,35 /9,50	
	Comprimento da tubagem	UE - UI	Máx.	m	
		Sistema	Sem carga	m	50
	Carga adicional de fluido frigoriférico		kg/m	0,02 (para tubagem que exceda os 30 m)	
	Desnível		UI - UE	Máx.	m
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão		Hz/V	1~/50 /220-240	

Contêm gases fluorados com efeito de estufa



30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt