

dzitsu



Catálogo 2021 Climatización



Comprometidos con el medio ambiente.
Compensamos el 100% de nuestras
emisiones de CO2 con plantaciones
de árboles en zonas deforestadas.

SPLIT PARED AGIO 1x1 ¡NUEVO!



INCLUYE

- Filtro de Polvo estándar
- Filtro Multifunción
- Filtro Fotocatalítico



ALTA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL AMBIENTE

La nueva gama Daitu AGIO se caracteriza por su alta eficiencia proporcionando una clasificación energética A+++ en calefacción en todas las potencias y A+++ en frío en las gamas 9 y 12.

A nivel de gestión de la calidad del aire dispone de **3 filtros: anti polvo, fotocatalítico y filtro multifunción** que retienen polvo, además de olores, bacterias y virus. Adicionalmente cuenta con **la función de Purificación "Cold Plasma"** que descompone dichos elementos patógenos (virus o bacterias) por medio de descargas eléctricas.

Un equipo con altas prestaciones de aumento de confort como la función I feel que regula automáticamente el funcionamiento del equipo o la función turbo de frío y calor con una flecha de aire potente que llega a los 9.5 metros.

Su sistema de rejilla horizontal está especialmente diseñada para un mejor mantenimiento del equipo ya que facilita su retirada y limpieza. Asimismo dispone de desescarche inteligente y permite la conexión de la tubería de drenaje desde el lado izquierdo o derecho.








Control Wi-Fi incluido

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación EWPE Smart.



Modelo			ASD 9K-DG	ASD 12K-DG	ASD 18K-DG	ASD 24K-DG
Código			3NDA0125	3NDA0130	3NDA0135	3NDA0140
Potencia frigorífica		kcal/h	2.321	3.009	4.557	6.018
		kW	2,7	3,5	5,3	7,0
Potencia calorífica		kcal/h	2.494	3.267	4.815	6.190
		kW	2,9	3,8	5,6	7,2
Potencia absorbida	Frigorífica/Calorífica	kW	0.58 / 0.65	0.95 / 0.97	1.55 / 1.42	2.00 / 1.84
SEER		W	8.5	8.5	7.6	7.0
SCOP		W	4.6	4.4	4.1	4.0
Clase energética	Frigorífica/Calorífica		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Alimentación eléctrica		V/Ph/Hz	220-240 / 1/ 50	220-240 / 1/ 50	220-240 / 1/ 50	220-240 / 1/ 50
Intensidad absorbida	Frigorífica/Calorífica	A	2.6 / 2.9	4.0 / 4.5	6.9 / 6.3	9.1 / 8.4
Cable de alimentación		nº x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Cable de interconexión		nº x s	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T
Caudal de aire Unidad Interior	A / B	m³/h	660 / 390	680 / 390	800 / 510	736 / 441
Caudal de aire Unidad Exterior		m³/h	2200	2200	3200	3200
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
	Calor	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Presión sonora Unidad Interior	A / B	dB(A)	41 / 24	43 / 25	49 / 34	49 / 36
Presión sonora Unidad Exterior		dB(A)	52	53	57	60
Diámetro tubería	Líquido-Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Distancia máxima permitida	Total/ Vertical	m	15/10	15/10	15/10	15/10
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
Carga Refrigerante		Kg	0.7	0.75	1	1.7
Dimensiones Unidad Interior	Alto /Ancho/Fondo	mm	290/865/210	290/865/210	301/996/225	327/1101/249
Dimensiones Unidad Exterior			596/848/320	596/848/320	700/955/396	700/955/396
Peso neto	Ud. Int./ Ud. Ext.	Kg	10.5 / 33.5	11 / 33.5	13.5 / 45	16.5 / 53

Accesorios

3NDA9057	ACCD_WC3	Control por cable premium	
3NDA9042	ACCD_CC1	Control centralizado*	
3NDA9050	ACCD_CC2	Control centralizado*	
3NDA9066	ACCD_CC2	Cable de unión centralizado (20ud)**	
3NDA90013	ACCD_GT2	Convertor Modbus Bacnet *	

*Para el funcionamiento de los controles centralizados es necesario que las unidades dispongan del control por cable premium 3NDA9057.

** Necesario para el funcionamiento del control centralizado 3NDA9042 y 3NDA9050.

Consumibles*


3NDA9017	FLD-MF-A	Filtro multifunción
3NDA9068	FLD-CT-A	Filtro catechin
3NDA9016	FLD-CA-A	Filtro carbono activado
3NDA9069	FLD-PHT-A	Filtro fotocatalítico
3NDA9070	FLD-SI-A	Filtro ionizador
3NDA9071	FLD-AB-A	Filtro anti bacterias
3NDA9072	FLD-ELC-A	Filtro anti polvo electrostático
3NDA9073	FLD-AC-A	Filtro anti ácaros
3NDA9074	FLD-SI-B	Filtro pm 2,5 + filtro ionizador
3NDA9075	FLD-CT-B	Filtro pm 2,5 + filtro catequina

* Ver características del filtro en la página 19




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt