

dzitsu



Catálogo 2022 Climatización



Comprometidos con el medio ambiente.
Compensamos el 100% de nuestras
emisiones de CO₂ con plantaciones
de árboles en zonas deforestadas.

SPLIT PARED ARTIC 1x1

¡NUEVO!



INCLUYE

- Filtro de polvo estándar



La nueva gama Datsu Artic se caracteriza por su innovador diseño de las lamas interiores motorizadas para conseguir una expansión del aire de forma fresca y suave, llegando a todos los espacios de la estancia de forma equilibrada y con mayor confort térmico.

Un equipo de **altas prestaciones y máximo ahorro energético** gracias a la tecnología inverter y su funcionamiento con gas R32 de bajo PCA. Entre las características principales destacamos la facilidad de programación y el módulo Wi-Fi incorporado de serie para controlar la unidad vía app.

Para garantizar una **mejor calidad del aire**, incluye dos filtros de polvo estándar de fácil acceso gracias a su extracción vertical por la parte superior de la unidad interior. Sus fibras sintéticas filtran partículas sólidas como por ejemplo polvo, polen y bacterias del aire.



Control Wi-Fi incluido

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **Smart Life**.



Modelo			ARTIC DS-9KDP	ARTIC DS-12KDP	ARTIC DS-18KDP	ARTIC DS-24KDP
Código			3NDA01140	3NDA01145	3NDA01150	3NDA01155
Potencia frigorífica		kcal/h	2.321 (808 ~ 2.837)	2.923 (860 ~ 3.241)	4.385 (1.075 ~ 5.073)	5.881 (1.573 ~ 6.724)
		kW	2,7 (0,94 ~ 3,30)	3,40 (1,00 ~ 3,77)	5,10 (1,25 ~ 5,90)	6,84 (1,83 ~ 7,82)
Potencia calorífica		kcal/h	2.364 (808 ~ 2.889)	2.949 (860 ~ 3.276)	4.411 (1.075 ~ 5.227)	6.062 (1.590 ~ 6.844)
		kW	2,75 (0,94 ~ 3,36)	3,43 (1,00 ~ 3,81)	5,13 (1,25 ~ 6,08)	7,05 (1,85 ~ 7,96)
Potencia absorbida	Frío / Calor	kW	0,83/0,73	1,05/0,92	1,57/1,38	2,09/1,90
EER / COP			3,24 / 3,73	3,23 / 3,71	3,24 / 3,71	3,24 / 3,71
SEER / SCOP			6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,5 / 4,0
Clase energética	Frío / Calor		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentación eléctrica		V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	4,8 / 4,3	5,1 / 4,6	8,2 / 7,2	9,8 / 8,6
Cable de alimentación		n° x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Cable de interconexión		n° x s	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T
Caudal de aire Unidad Interior	A / M / B	m³/h	1.150/920/700	1.150/920/700	1.360/1.030/800	1.220/1.000/800
Caudal de aire Unidad Exterior		m³/h	1.900	1.900	2.600	3.000
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-15 / 53	-15 / 53	-15 / 53	-15 / 53
	Calor	°C	-20 / 30	-20 / 30	-20 / 30	-20 / 30
Presión sonora Unidad Interior	SA / A / M / B / SB	dB(A)	42/38/33/30/22	42/38/33/30/22	44/41/38//35/27	47/42/38/34/31
Presion sonora Unidad Exterior		dB(A)	52	52	55	57
Potencia sonora Unidad Interior	SA / A / M / B / SB	dB(A)	52/48/43/39/32	52/48/43/39/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41
Potencia sonora Unidad Exterior		dB(A)	62	62	65	68
Diametro tubería	Líquido - Gas	Pul.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Distancia máxima permitida	Total / Vertical	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 10
Refrigerante	Tipo		R-32	R-32	R-32	R-32
Carga Refrigerante		Kg (TCO2eq)	0,57 (0,385)	0,57 (0,385)	1,00 (0,675)	1,11 (0,750)
Dimensiones Unidad Interior	Alto / Ancho / Fondo	mm	275/790/192	275/790/192	306/920/195	333/1100/222
Dimensiones Unidad Exterior			498/777/290	498/777/290	602/853/349	602/920/380
Peso neto	Ud. Int / Ud. Ext	kg	8,5 / 24	8,5 / 24	11 / 35	14 / 40


Consumibles

3NDA9017	FLD-MF-A	Filtro multifunción
3NDA9068	FLD-CT-A	Filtro catechin
3NDA9016	FLD-CA-A	Filtro carbono activado
3NDA9069	FLD-PHT-A	Filtro fotocatalítico
3NDA9070	FLD-SI-A	Filtro ionizador
3NDA9071	FLD-AB-A	Filtro anti bacterias
3NDA9072	FLD-ELC-A	Filtro anti polvo electrostático
3NDA9073	FLD-AC-A	Filtro anti ácaros
3NDA9074	FLD-SI-B	Filtro pm 2,5 + filtro ionizador
3NDA9075	FLD-CT-B	Filtro pm 2,5 + filtro catequina




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt