

dzitsu



Catálogo 2021 Climatización



Comprometidos con el medio ambiente.
Compensamos el 100% de nuestras
emisiones de CO2 con plantaciones
de árboles en zonas deforestadas.

SPLIT PARED AURA 1x1



INCLUYE

- Filtro de Polvo estándar
- Filtro Multifunción
- Filtro Carbón activado



DISEÑO MINIMALISTA Y ELEGANTE

La nueva gama Daitsu AURA presenta un nuevo **diseño renovado y minimalista**, entre el que destacamos la pantalla LED iluminada en el frontal aportando modernidad y máxima comodidad gracias al **control Wi-Fi incluido** para conocer y controlar la temperatura de la estancia en todo momento.

Un equipo con altas prestaciones y máximo **ahorro energético** llegando a obtener la clasificación energética A++ gracias del uso de refrigerante R-32 de bajo PCA.

Entre las características principales de la gama AURA destacamos la **función de ahorro energético** para reducir el consumo eléctrico, el modo programación que permite encender o apagar la máquina de forma automática, la función Sleep logrando una **climatización silenciosa** y el reinicio automático en caso de pérdida de luz en la vivienda.

Sistema de purificación del aire gracias al filtro de partículas de **polvo estándar**, además del **filtro de carbón activado** para la absorción de olores y el **filtro multifunción** que **retiene bacterias y virus**.








Control Wi-Fi incluido

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **EWPE Smart**.



Modelo			ASD 9K-DA	ASD 12K-DA	ASD 18K-DA	ASD 24K-DA
Código			3NDA01060	3NDA01065	3NDA01070	3NDA01075
Potencia frigorífica		kcal/h	2.321	3.009	4.471	6.018
		kW	2,7	3,5	5,2	7,0
Potencia calorífica		kcal/h	2.407	3.115	4.557	6.363
		kW	2,8	3,67	5,3	7,4
Potencia absorbida	Frigorífica/Calorífica	kW	0,82/0,76	1,09/0,99	1,53/1,41	1,90/1,89
SEER			6,8	7,0	7,0	6,5
SCOP	A/M/B		5,1 / 4 / 3,2	5,1 / 4 / 3,3	5,1 / 4 / 3,4	5,1 / 4 / 3,3
Clase energética	Frigorífica/Calorífica		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentación eléctrica		V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Intensidad absorbida	Frigorífica/Calorífica	A	3,8/3,5	5,0/4,5	6,8/6,3	8,73/8,84
Cable de alimentación		nº x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Cable de interconexión		nº x s	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T
Caudal de aire Unidad Interior	A / B	m³/h	560/290	680/390	800/470	1.250 /750
Caudal de aire Unidad Exterior		m³/h	1.600	2.200	3.200	3.200
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Calor		-22 ~ +24	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-22 ~ +24
Presión sonora Unidad Interior	A/M/B	dB(A)	41 / 32 / 24	42 / 32 / 26	45 / 38 / 31	48 / 39 / 33
Presión sonora Unidad Exterior		dB(A)	50	52	57	57
Diámetro tubería	Líquido-Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Distancia máxima permitida	Total/ Vertical	m	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Refrigerante	Tipo		R-32	R-32	R-32	R-32
Carga Refrigerante		Kg	0,55	0,7	1,0	1,7
Dimensiones Unidad Interior	Alto /Ancho/Fondo	mm	275/790/200	289/845/209	300/970/224	325/1078/246
Dimensiones Unidad Exterior			540/782/320	596/848/320	700/965/396	700/965/396
Peso neto	Ud. Int./ Ud. Ext.	Kg	9 / 27,5	10,5 / 31	13,5 / 53,5	16,5 / 53,5

Accesorios

3NDA9057	ACCD_WC3	Control por cable premium	
3NDA9042	ACCD_CC1	Control centralizado*	
3NDA9050	ACCD_CC2	Control centralizado*	
3NDA9066	ACCD_CC2	Cable de unión centralizado (20ud)**	
3NDA90013	ACCD_GT2	Convertor Modbus Bacnet *	

*Para el funcionamiento de los controles centralizados es necesario que las unidades dispongan del control por cable premium 3NDA9057.

** Necesario para el funcionamiento del control centralizado 3NDA9042 y 3NDA9050.

Consumibles*


3NDA9017	FLD-MF-A	Filtro multifunción
3NDA9068	FLD-CT-A	Filtro catechin
3NDA9016	FLD-CA-A	Filtro carbono activado
3NDA9069	FLD-PHT-A	Filtro fotocatalítico
3NDA9070	FLD-SI-A	Filtro ionizador
3NDA9071	FLD-AB-A	Filtro anti bacterias
3NDA9072	FLD-ELC-A	Filtro anti polvo electrostático
3NDA9073	FLD-AC-A	Filtro anti ácaros
3NDA9074	FLD-SI-B	Filtro pm 2,5 + filtro ionizador
3NDA9075	FLD-CT-B	Filtro pm 2,5 + filtro catequina

* Ver características del filtro en la página 19




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt