

2022

Ar Condicionado Split

KRLB – 3D Airflow – Série ECO - Monofásica

Possibilidade de painel em preto – Solicitar informação adicional



Unidade Interior	AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB
Unidade Exterior	AOYG18KATA	AOYG22KATA	AOYG24KATA	AOYG30KATA	AOYG36KATA
Potência de arrefecimento (Min-Máx) kW	5.2(0.9 – 5.4)	6.0(0.9 – 6.3)	6.8(0.9 – 7.4)	8.5(2.8 - 9.6)	9.5(2.8 - 10.6)
Potência de aquecimento (Min-Máx) kW	6.0(0.9 – 6.3)	7.0(0.9 – 7.4)	7.5(0.9 – 8.6)	10.0(2.7 - 10.8)	10.8(2.7 - 12.5)
EER / COP	3.25 / 3.61	3.24 / 3.63	3.21 / 3.81	3.32 / 3.79	3.10 / 4.19
SEER / Classe Energética	6.20 / A++	6.20 / A++	6.10 / A++	6.10 / A++	6.10 / A++
SCOP / Classe Energética	4.10 / A+	4.10 / A+	4.00 / A+	4.00 / A+	4.00 / A+
Consumo anual de energia Arref./Aquec. kWh/a	293 / 1,297	338 / 1,502	390 / 1,887	488 / 2,794	545 / 3,044
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C) kW	5.2 / 3.8	6.0 / 4.4	6.8 / 5.4	8.5 / 8.0	9.5 / 8.7
Dimensões Unidade Interior (A x L x P) mm	246x840x840	246x840x840	246x840x840	288x840x840	288x840x840
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P) mm	542x799x290	632x799x290	788x940x320	788x940x320	788x940x320
Peso U.I. / U.E. kg	23.0 / 33.0	23.0 / 36.0	24.0 / 38.0	26.0 / 52.0	29.0 / 52.0
Dimensões Painel (A x L x P) mm	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx dB(A)	28 / 33	28 / 33	29 / 35	33 / 40	34 / 44
Ø de Tubagem (Líquido - Gás) pol	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível m	3 - 20 (15) / 15	3 - 25 (15) / 20	3 - 25(20) / 20	3 - 30(30) / 30	3 - 30(30) / 30
Carga de gás adicional g/m	20	20	20	0	0
Fluido Frig.(GWP)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq	0.9 / 0.608	1.1 / 0.743	1.25 / 0.844	1.90 / 1.283	1.90 / 1.283
Alim. elétrica / Proteção aconselhada		1F-230V-50Hz / 16A		1F-230V-50Hz / 20A	1F-230V-50Hz / 25A
Unidade Interior	-	-	-	-	-
Comando remoto (UTY-RLRY)	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.
Grelha (UTG-UKYC-W)	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.
Unidade Exterior	-	-	-	-	-
Código	3NGF88560		3NGF88570	3NGF88575	3NGF88580

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento

KRLB – 3D Airflow – Série ECO – Mono e Trifásica

Possibilidade de painel em preto – Solicitar informação adicional




Unidade Interior	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Unidade Exterior	AOYG45KATA	AOYG54KATA	AOYG36KQTA	AOYG45KQTA	AOYG54KQTA
Potência de arrefecimento (Min-Máx) kW	12.1(4.0 - 12.6)	13.4(4.5 - 13.8)	9.5(2.8 - 10.6)	12.1(4.0 - 12.6)	13.4(4.5 - 13.8)
Potência de aquecimento (Min-Máx) kW	13.5(4.2 - 15.0)	15.5(4.7 - 16.0)	10.8(2.7 - 12.5)	13.5(4.2 - 15.0)	15.5(4.7 - 16.0)
EER / COP	2.80 / 3.58	2.75 / 3.19	3.10 / 4.19	2.80 / 3.58	2.75 / 3.19
SEER / Classe Energética	- / -	- / -	6.10 / A++	- / -	- / -
SCOP / Classe Energética	- / -	- / -	4.00 / A+	- / -	- / -
Consumo anual de energia Arref./Aquec. kWh/a	- / -	- / -	545 / 3,044	- / -	- / -
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C) kW	- / -	- / -	9.5 / 8.7	- / -	- / -
Dimensões Unidade Interior (A x L x P) mm	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P) mm	998x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320
Peso U.I. / U.E. kg	29.0 / 61.0	29.0 / 63.0	29.0 / 53.0	29.0 / 62.0	29.0 / 63.0
Dimensões Painel (A x L x P) mm	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx dB(A)	35 / 46	36 / 47	34 / 44	35 / 46	36 / 47
Ø de Tubagem (Líquido - Gás) pol	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível m	3 - 30(30) / 30	3 - 30(30) / 30	3 - 30(30) / 30	3 - 30(30) / 30	3 - 30(30) / 30
Carga de gás adicional g/m	0	0	0	0	0
Fluido Frig.(GWP)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq	2.4 / 1.620	2.4 / 1.620	1.90 / 1.283	2.4 / 1.620	2.4 / 1.620
Alim. elétrica / Proteção aconselhada	1F-230V-50Hz / 32A		3F-400V-50Hz / 16 A por fase		
Unidade Interior	-	-	-	-	-
Comando remoto (UTY-RLRY)	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.
Grelha (UTG-UKYC-W)	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.
Unidade Exterior	-	-	-	-	-
Código	3NGF88585	3NGF88590	3NGF88595	3NGF88600	3NGF88605

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt