

2022

Ar Condicionado Split

KRLB – 3D Airflow – Série Standard - Monofásica

Possibilidade de painel em preto – Solicitar informação adicional



Unidade Interior	AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB
Unidade Exterior	AOYG18KBTB	AOYG22KBTB	AOYG24KBTB	AOYG30KBTB	AOYG36KBTB
Potência de arrefecimento (Min-Máx) kW	5.2 (0.9 - 5.9)	6.0 (0.9 - 6.7)	6.8 (0.9 - 8.0)	8.5 (2.8 - 10.0)	9.5 (2.8 - 11.2)
Potência de aquecimento (Min-Máx) kW	6.0 (0.9 - 7.5)	7.0 (0.9 - 8.0)	7.5 (0.9 - 9.1)	10.0 (2.7 - 11.2)	10.8 (2.7 - 12.7)
EER / COP	3.82 / 3.80	3.51 / 3.85	3.60 / 3.95	3.49 / 3.98	3.26 / 4.40
SEER / Classe Energética	7.00 / A++	7.00 / A++	6.60 / A++	6.70 / A++	6.55 / A++
SCOP / Classe Energética	4.30 / A+	4.40 / A+	4.20 / A+	4.30 / A+	4.30 / A+
Consumo anual de energia Arref./Aquec. kWh/a	260 / 1,431	300 / 1,527	360 / 1,999	444 / 2,601	507 / 2,828
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C) kW	5.2 / 4.4	6.0 / 4.8	6.8 / 6.0	8.5 / 8.0	9.5 / 8.7
Dimensões Unidade Interior (A x L x P) mm	246x840x840	246x840x840	246x840x840	246x840x840	246x840x840
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P) mm	632x799x290	632x799x290	716x820x315	788x940x320	788x940x320
Peso U.I. / U.E. kg	23.0 / 36.0	23.0 / 38.0	24.0 / 42.0	26.0 / 52.0	29.0 / 52.0
Dimensões Painel (A x L x P) mm	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx dB(A)	28 / 33	28 / 33	29 / 35	33 / 40	34 / 44
Ø de Tubagem (Líquido - Gás) pol	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível m	3 - 30 (20) / 20	3 - 30 (20) / 25	3 - 30 (20) / 25	3 - 50 (30) / 30	3 - 50 (30) / 30
Carga de gás adicional g/m	20	20	20	40	40
Fluido Frig.(GWP)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq	1.02 / 0.689	1.25 / 0.844	1.25 / 0.844	1.90 / 1.283	1.90 / 1.283
Alim. elétrica / Proteção aconselhada		1F-230V-50Hz / 16A		1F-230V-50Hz / 20A	1F-230V-50Hz / 25A
Unidade Interior	-	-	-	-	-
Comando remoto (UTY-RNRYZ5)	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.
Grelha (UTG-UKYC-W)	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.
Unidade Exterior	-	-	-	-	-
Código	3NGF88350	-	3NGF88360	3NGF88365	3NGF88370

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento

KRLB – 3D Airflow – Série Standard – Mono & Trifásica

Possibilidade de painel em preto – Solicitar informação adicional




Unidade Interior	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Unidade Exterior	AOYG45KBTB	AOYG54KBTB	AOYG36KRTA	AOYG45KRTA	AOYG54KRTA
Potência de arrefecimento (Min-Máx) kW	12.1 (4.0 - 14.0)	13.4 (4.5 - 14.5)	9.5 (2.8 - 11.2)	12.1 (4.0 - 14.0)	13.4 (4.5 - 14.5)
Potência de aquecimento (Min-Máx) kW	13.5 (4.2 - 16.2)	15.5 (4.7 - 16.5)	10.8 (2.7 - 12.7)	13.5 (4.2 - 16.2)	15.5 (4.7 - 16.5)
EER / COP	3.35 / 4.20	3.04 / 3.73	3.26 / 4.40	3.35 / 4.20	3.04 / 3.73
SEER / Classe Energética	6.65 / -	6.53 / -	6.55 / A++	6.65 / -	6.53 / -
SCOP / Classe Energética	4.33 / -	4.31 / -	4.30 / A+	4.33 / -	4.31 / -
Consumo anual de energia Arref./Aquec. kWh/a	- / -	- / -	507 / 2,828	- / -	- / -
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C) kW	- / -	- / -	9.5 / 8.7	- / -	- / -
Dimensões Unidade Interior (A x L x P) mm	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P) mm	998x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320
Peso U.I. / U.E. kg	29.0 / 67.0	29.0 / 67.0	29.0 / 53.0	29.0 / 67.0	29.0 / 67.0
Dimensões Painel (A x L x P) mm	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx dB(A)	35 / 46	36 / 47	34 / 44	35 / 46	36 / 47
Ø de Tubagem (Líquido - Gás) pol	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível m	3 - 50 (30) / 30	3 - 50 (30) / 30	3 - 50 (30) / 30	3 - 50 (30) / 30	3 - 50 (30) / 30
Carga de gás adicional g/m	40	40	40	40	40
Fluido Frig.(GWP)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq	2.70 / 1.823	2.70 / 1.823	1.90 / 1.283	2.70 / 1.823	2.70 / 1.823
Alim. elétrica / Proteção aconselhada	1F-230V-50Hz / 32A		3F-400V-50Hz / 16 A por fase		
Unidade Interior	-	-	-	-	-
Comando remoto (UTY-RNRYZ5)	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.
Grelha (UTG-UKYC-W)	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.	Inc.
Unidade Exterior	-	-	-	-	-
Código	3NGF88375	3NGF88380	3NGF88385	3NGF88390	3NGF88395

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt