

2022

Ar Condicionado Split

KVLA - Cassete Compacta – Série Standard - Monofásica



Unidade Interior	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA
Unidade Exterior	AOYG09KBTB	AOYG12KBTB	AOYG14KBTB
Potência de arrefecimento (Min-Máx) kW	2.5 (0.9 - 3.2)	3.5 (0.9 - 4.4)	4.3 (0.9 - 5.4)
Potência de aquecimento (Min-Máx) kW	3.2 (0.9 - 4.7)	4.1 (0.9 - 5.7)	5.0 (0.9 - 6.5)
EER / COP	4.57 / 4.05	3.76 / 3.80	3.36 / 3.79
SEER / Classe Energética	6.70 / A++	6.60 / A++	6.50 / A++
SCOP / Classe Energética	4.40 / A+	4.30 / A+	4.40 / A+
Consumo anual de energia Arref./Aquec. kWh/a	131 / 826	186 / 1,106	231 / 1,208
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C) kW	2.5 / 2.6	3.5 / 3.4	4.3 / 3.8
Dimensões Unidade Interior (A x L x P) mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P) mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290
Peso U.I. / U.E. kg	15.0 / 32.0	15.0 / 33.0	15.0 / 33.0
Dimensões Painel (A x L x P) mm	49x620x620	49x620x620	49x620x620
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx dB(A)	27 / 34	27 / 37	27 / 43
Ø de Tubagem (Líquido - Gás) pol	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível m	3 - 20 (15) / 15	3 - 25 (15) / 20	3 - 25 (15) / 20
Carga de gás adicional g/m	20	20	20
Fluido Frig. (GWP)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq	0.85 / 0.574	0.85 / 0.574	0.85 / 0.574
Alim. elétrica / Proteção aconselhada	1F-230V-50Hz / 10A	1F-230V-50Hz / 10A	1F-230V-50Hz / 16A
Unidade Interior	-	-	-
Comando remoto (UTY-LNTY)	Infra - Incluído	Infra - Incluído	Infra - Incluído
Grelha (UTG-UFYF-W)	Inc.	Inc.	Inc.
Unidade Exterior	-	-	-
Código	3NGF88230	3NGF88235	3NGF88240

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento

KVLA - Cassete Compacta – Série Standard - Monofásica




Unidade Interior	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA
Unidade Exterior	AOYG18KBTB	AOYG22KBTB	AOYG24KBTB
Potência de arrefecimento (Min-Máx) kW	5.2 (0.9 - 5.9)	6.0 (0.9 - 6.7)	6.8 (0.9 - 8.0)
Potência de aquecimento (Min-Máx) kW	6.0 (0.9 - 7.5)	7.0 (0.9 - 8.0)	7.5 (0.9 - 9.1)
EER / COP	3.25 / 3.61	3.30 / 3.74	3.08 / 3.69
SEER / Classe Energética	6.60 / A++	6.60 / A++	6.10 / A++
SCOP / Classe Energética	4.20 / A+	4.30 / A+	4.00 / A+
Consumo anual de energia Arref./Aquec. kWh/a	275 / 1,466	318 / 1,562	390 / 2,097
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C) kW	5.2 / 4.4	6.0 / 4.8	6.8 / 6.0
Dimensões Unidade Interior (A x L x P) mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P) mm	632x799x290	632x799x290	716x820x315
Peso U.I. / U.E. kg	15.0 / 36.0	16.0 / 38.0	16.0 / 42.0
Dimensões Painel (A x L x P) mm	49x620x620	49x620x620	49x620x620
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx dB(A)	26 / 43	30 / 45	30 / 49
Ø de Tubagem (Líquido - Gás) pol	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível m	3 - 30 (20) / 20	3 - 30 (20) / 25	3 - 30 (20) / 25
Carga de gás adicional g/m	20	20	20
Fluido Frig. (GWP)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq	1.02 / 0.689	1.25 / 0.844	1.25 / 0.844
Alim. elétrica / Proteção aconselhada	1F-230V-50Hz / 16A	1F-230V-50Hz / 16A	1F-230V-50Hz / 16A
Unidade Interior	-	-	-
Comando remoto (UTY-LNTY)	Infra - Incluído	Infra - Incluído	Infra - Incluído
Grelha (UTG-UFYF-W)	Inc.	Inc.	Inc.
Unidade Exterior	-	-	-
Código	3NGF88245	-	3NGF88255

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt