

2022

Ar Condicionado Split

LHTA - Conduta de Alta Pressão – Trifásica
Pressão Estática 100 a 250 Pa, Standard 60Pa




Unidade Interior		ARYG60LHTA
Unidade Exterior		AOYG60LATT
Potência de arrefecimento (Min-Máx)	kW	15.0 (6.2 - 17.5)
Potência de aquecimento (Min-Máx)	kW	18.0 (6.2 - 20.0)
EER / COP		3.19 / 3.50
SEER / Classe Energética		4.86 / -
SCOP / Classe Energética		3.60 / -
Consumo anual de energia Arref./Aquec.	kWh/a	- / -
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C)	kW	- / -
Dimensões Unidade Interior (A x L x P)	mm	425x1,250x490
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P)	mm	1,290x900x330
Peso U.I. / U.E.	kg	54.0 / 104.0
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx	dB(A)	/ - / 45
Ø de Tubagem (Líquido - Gás)	mm	3/8" - 5/8"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível	m	3 - 75 (30) / 30
Carga de gás adicional	g/m	50
Fluido Frig.(GWP)		R410 (2,088)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq		3.45 / 7.204
Alim. elétrica / Proteção aconselhada		3F-400V-50Hz / 16A
Unidade Interior		-
Comando remoto (UTY-RVNYM)		Com. por Cabo Inc.
Unidade Exterior		-
Código		-

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt