

2022

Ar Condicionado Split

2022 – SPLIT CONDUTA SLIM - R32

KLLAP – Conduta Slim - Série Eco – Monofásica
Pressão Estática 0 a 90 Pa, Standard 25Pa



Unidade Interior		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP
Unidade Exterior		AOYG09KATA	AOYG12KATA
Potência de arrefecimento (Min-Máx)	kW	2.5(0.9 - 2.7)	3.5(0.9 - 3.7)
Potência de aquecimento (Min-Máx)	kW	3.2(0.9 - 3.9)	4.1(0.9 - 4.4)
EER / COP		3.62 / 3.64	3.21 / 3.50
SEER / Classe Energética		5.90 / A+	5.80 / A+
SCOP / Classe Energética		3.80 / A	3.80 / A
Consumo anual de energia Arref./Aquec.	kWh/a	148 / 847	211 / 1,031
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C)	kW	2.5 / 2.3	3.5 / 2.8
Dimensões Unidade Interior (A x L x P)	mm	198x700x620	198x700x620
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P)	mm	541x663x290	541x663x290
Peso U.I. / U.E.	kg	17.0 / 23.0	17.0 / 25.0
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx	dB(A)	24 / 28	24 / 29
Ø de Tubagem (Líquido - Gás)	pol	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível	m	3 - 15 (15) / 15	3 - 15 (15) / 15
Carga de gás adicional	g/m	0	0
Fluido Frig.(GWP)		R32(675)	R32(675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq		0.6 / 0.405	0.7 / 0.473
Alim. elétrica / Proteção aconselhada		1F-230V-50Hz / 10A	1F-230V-50Hz / 10A
Unidade Interior		-	-
Comando remoto (UTY-RLRY)		Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.
Unidade Exterior		-	-
Código		3NGF89110	3NGF89115

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento

KLLAP – Conduta Slim - Série Eco – Monofásica



Pressão Estática 0 a 90 Pa, Standard 25Pa




Unidade Interior		ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Unidade Exterior		AOYG14KATA	AOYG18KATA
Potência de arrefecimento (Min-Máx)	kW	4.3(0.9 - 4.5)	5.2(0.9 - 5.4)
Potência de aquecimento (Min-Máx)	kW	5.0(0.9 - 5.3)	6.0(0.9 - 6.3)
EER / COP		3.14 / 3.52	3.13 / 3.51
SEER / Classe Energética		5.60 / A+	5.80 / A+
SCOP / Classe Energética		3.80 / A	3.80 / A
Consumo anual de energia Arref./Aquec.	kWh/a	269 / 1,177	313 / 1,398
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C)	kW	4.3 / 3.2	5.2 / 3.8
Dimensões Unidade Interior (A x L x P)	mm	198x700x620	198x900x620
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P)	mm	542x799x290	542x799x290
Peso U.I. / U.E.	kg	17.0 / 32.0	20.0 / 33.0
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx	dB(A)	25 / 32	27 / 32
Ø de Tubagem (Líquido - Gás)	pol	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível	m	3 - 20 (15) / 15	3 - 20 (15) / 15
Carga de gás adicional	g/m	20	20
Fluido Frig.(GWP)		R32(675)	R32(675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq		0.85 / 0.574	0.9 / 0.608
Alim. elétrica / Proteção aconselhada		1F-230V-50Hz / 16A	1F-230V-50Hz / 16A
Unidade Interior		-	-
Comando remoto (UTY-RLRY)		Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.
Unidade Exterior		-	-
Código		3NGF89120	3NGF89125

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt