

2022

Ar Condicionado Split

KLLAP – Conduta Slim - Série Standard – Monofásica
Pressão Estática 0 a 90 Pa, Standard 25Pa



Unidade Interior		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP
Unidade Exterior		AOYG09KBTB	AOYG12KBTB
Potência de arrefecimento (Min-Máx)	kW	2.5 (0.9 - 3.2)	3.5 (0.9 - 4.4)
Potência de aquecimento (Min-Máx)	kW	3.2 (0.9 - 4.7)	4.1 (0.9 - 5.7)
EER / COP		4.17 / 4.05	3.76 / 3.80
SEER / Classe Energética		6.20 / A++	6.10 / A++
SCOP / Classe Energética		4.30 / A+	4.00 / A+
Consumo anual de energia Arref./Aquec.	kWh/a	141 / 845	201 / 1,189
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C)	kW	2.5 / 2.6	3.5 / 3.4
Dimensões Unidade Interior (A x L x P)	mm	198x700x620	198x700x620
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P)	mm	542x799x290	542x799x290
Peso U.I. / U.E.	kg	17.0 / 32.0	17.0 / 33.0
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx	dB(A)	24 / 28	24 / 29
Ø de Tubagem (Líquido - Gás)	pol	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível	m	3 - 20 (15) / 15	3 - 25 (15) / 20
Carga de gás adicional	g/m	20	20
Fluido Frig.(GWP)		R32(675)	R32(675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq		0.85 / 0.574	0.85 / 0.574
Alim. elétrica / Proteção aconselhada		1F-230V-50Hz / 10A	1F-230V-50Hz / 10A
Unidade Interior		-	-
Comando remoto (UTY-RLRY)		Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.
Unidade Exterior		-	-
Código		3NGF89405	3NGF89410

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento

KLLAP – Conduta Slim - Série Standard – Monofásica
Pressão Estática 0 a 90 Pa, Standard 25Pa




Unidade Interior		ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Unidade Exterior		AOYG14KBTB	AOYG18KBTB
Potência de arrefecimento (Min-Máx)	kW	4.3 (0.9 - 5.4)	5.2 (0.9 - 5.9)
Potência de aquecimento (Min-Máx)	kW	5.0 (0.9 - 6.5)	6.0 (0.9 - 7.5)
EER / COP		3.36 / 3.79	3.35 / 3.70
SEER / Classe Energética		5.80 / A+	6.20 / A++
SCOP / Classe Energética		3.90 / A	4.10 / A+
Consumo anual de energia Arref./Aquec.	kWh/a	259 / 1,362	293 / 1,501
Pdesign Arref. / Aquec. (-10°C)	kW	4.3 / 3.8	5.2 / 4.4
Dimensões Unidade Interior (A x L x P)	mm	198x700x620	198x900x620
Dimensões Unidade Exterior (A x L x P)	mm	542x799x290	632x799x290
Peso U.I. / U.E.	kg	17.0 / 33.0	20.0 / 36.0
Nível de Pressão Sonora U.I. - min/máx	dB(A)	25 / 32	27 / 32
Ø de Tubagem (Líquido - Gás)	mm	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Comp. Tub. Min - Max. (Pré-carga) / Desnível	m	3 - 25 (15) / 20	3 - 30 (20) / 20
Carga de gás adicional	g/m	20	20
Fluido Frig.(GWP)		R32(675)	R32(675)
Carga de fluido frig. kg / T.CO2eq		0.85 / 0.574	1.02 / 0.689
Alim. elétrica / Proteção aconselhada		1F-230V-50Hz / 16A	1F-230V-50Hz / 16A
Unidade Interior		-	-
Comando remoto (UTY-RLRY)		Com. por Cabo Inc.	Com. por Cabo Inc.
Unidade Exterior		-	-
Código		3NGF89415	3NGF89420

Limites de Operação: -10°C a 46°C Arrefecimento. -15°C a 24°C Aquecimento




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt