

**GAMA COMERCIAL
CASSETES 4 VIAS**



2023/24

Monosplit R32 Cassetes 4 Vias


Classe Energética **A++**
A



Incluído

24 000 Btu/h
36 000 Btu/h
(Trifásica)

					TRIFÁSICA	
MODELO			Unidade Interior	HCCI-66CC24DC4	HCCI-95CC36DC4	
			Unidade Exterior	HCCO-24MODC4	HCCO-36MODCT4	
Dados de desempenho nominal	Capacidade	Arrefecimento	Btu/h [nor]	22200	31621	
			kW nor[min-max]	7.1(2-7.3)	9.5(2.5-10.0)	
		Aquecimento	Btu/h [nor]	24300	34800	
			kW nor(min-max)	8.0(2.5-8)	10.2(3.0-10.5)	
	Potência absorvida	Arrefecimento	kW nom [min-max]	2.20(0.5-2.6)	3.1(0.5-4.0)	
		Aquecimento	kW nom (min-max)	1.91(0.5-2.6)	2.91(0.5-4.0)	
	EER/COP			3.23/3.72	3/3.5	
Dados de desempenho sazonal	Arrefecimento - P design(35°C)		kW	7.1	9.5	
	Aquecimento - P design(-10°C)		kW	5	7.5	
	SEER/SCOP			6.1/3.8	6.0/3.6	
	Classe energética (arref./aquec.)			A++/A	A++/A	
	Consumo de energia anual (arref.)		kW	435	582	
Consumo de energia anual (aquec.)		kW	2044	2734		
Unidade Interior						
Parâm. Eléctricos	Alimentação eléctrica		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
Desempenho	Fluxo de ar (A/M/B)		m ³ /h	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	
	Nível sonoro (A/M/B)		dB(A)	55	62	
	Nível de pressão sonora (A/M/B)		dB(A)	36/33/29/26	45/42/38/34	
Instalação	Dimensões (A/L/P)		mm	840/840/204	840/840/246	
	Dimensões da embalagem (A/L/B)		mm	990/990/310	990/990/310	
	Peso líquido/ Peso bruto		kg	27/32	31/36	
Painel	Dimensões (A/L/P)		mm	950/950/50	950/950/50	
	Dimensões da embalagem (A/L/P)		mm	1000/1000/110	1000/1000/110	
	Peso líquido/ Peso bruto		kg	6.5/9	6.5/9	
Unidade Exterior						
Parâm. Eléctricos	Alimentação eléctrica		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
Desempenho	Fluxo de ar (H)		m ³ /h	3000	3500	
	Nível sonoro		dB(A)	70	66	
	Nível de pressão sonora		dB(A)	57	52	
Instalação	Dimensões (A/L/P)		mm	860/308/730	920/372/760	
	Dimensões da embalagem (A/L/P)		mm	995/420/815	1036/478/820	
	Peso líquido/ Peso bruto		kg	49/52	65/70	
	Compressor			Twin rotary	Twin rotary	
	Refrigerante			R32	R32	
	GWP			675	675	
	Diâmetro da tubagem - líquido		mm [pol]	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	
	Diâmetro da tubagem - gás		mm [pol]	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	
	Comprimento máx. de tubagem		m	50	50	
	Desnível máx entre a U.I e a U.E		m	30	30	
Amplitude de funcionamento	Arrefecimento (Min-Máx)		°C	-10-46	-10-46	
	Aquecimento (Min-Máx)		°C	-15-24	-15-24	



30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt