

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

CONDUTAS MONOSPLIT

A++/A+

48k Btu/h e 55k Btu/h

Bomba de condensados incluída



ESPECIFICAÇÕES		HCCI/O-DM48DC3	HCCI/O-DM55DC3
CAPACIDADE			
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	48000(14545-51845)	52000(20000-59000)
	No (Mín-Máx) kW	14.07(4.26~15.19)	15.24(5.86~17.29)
Capacidade Aquecimento	Btu/h	55000(12621-61500)	62000(16000-70000)
	No (Mín-Máx) kW	16.12(3.7-18.02)	18.17(4.69-20.52)
PERFORMANCE			
SEER		6.1	6.1
SCOP		4.0	4.0
Classe Energética		-	-
Caudal de Ar (Máx / Med / Min)	Interior (m³/h)	2400/2040/1680	2600/2210/1820
Pressão Estática (ESP)	(Pa)	0-160	0-160
Nível de Pressão Sonora Interior (Máx / Med / Min) (dBA)		51/50/48	54/52/51
Nível de Potência Sonora Interior (Máx) (dBA)		68	71
DIMENSÕES E PESO			
Unidade Interior (mm)		1200x874x300	1200x874x300
Unidade Exterior (mm)		952x415x1333	952x415x1333
Peso UI (kg)	líquido/Bruto	47.6/55.8	47.6/55.8
UE (kg)	líquido/Bruto	106.7/119.9	111.3/124.3
TUBAGEM			
Líquido	ø mm / pol.	Φ9.52 / 3/8"	Φ9.52 / 3/8"
Gás	ø mm / pol.	Φ15.9 / 5/8"	Φ15.9 / 5/8"
Comprimento Tubagem Máximo	m	65	65
Desnível Máximo	m	30	30
REFRIGERANTE			
Tipo		R32	R32
Carga Adicional	g/m	>5-m/20g-m	>5-m/20g-m
ELECTRICIDADE			
Alimentação Eléctrica UI	V, Ph, Hz	220~240-1-50	220~240-1-50
Alimentação Eléctrica UE	V, Ph, Hz	380~415-50-3	380~415-50-3


Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.
Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições em valores máximos, realizadas em câmara anecoica.




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt