

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

CONSOLAS CHÃO-TECTO

A++/A+

48k Btu/h e 55k Btu/h



ESPECIFICAÇÕES

		HCCI/O-CF48DC3	HCCI/O-CF55DC3
CAPACIDADE			
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	48000(16917-51559)	54000(18000-58000)
	No (Min-Máx) kW	14.07(4.96-15.11)	15.83(5.28-17.0)
	No (Min-Máx) W	5500 (1158~6003)	6063 (1227~6496)
Capacidade Aquecimento	Btu/h	55000(12989-61641)	62000(15000-67000)
	No (Min-Máx) kW	16.12(3.81-18.07)	18.17(4.4-19.64)
	No (Min-Máx) W	5050 (1026~6200)	6036 (1022~6546)
PERFORMANCE			
SEER		6.1	6.1
SCOP		4.0	4.0
Classe Energética		A++ / A+	A++ / A+
Caudal de Ar (Máx / Med / Min)	Interior (m³/h)	2329/1930/1417	2454/1834/1426
Nível de Pressão Sonora	Interior (Máx / Med / Min) (dBA)	54/50/46	54/47/42
Nível de Potência Sonora	Interior (Máx) (dBA)	66	69
DIMENSÕES E PESO			
Unidade Interior (mm)		1650x235x675	1650x235x675
Unidade Exterior (mm)		952x415x1333	952x415x1333
Peso UI (kg)	líquido/Bruto	41.2/47.6	41.4/47.8
UE (kg)	líquido/Bruto	106.7/119.9	111.3/124.3
TUBAGEM			
Líquido	ø mm / pol.	Ø9.52 / 3/8"	Ø9.52 / 3/8"
Gás	ø mm / pol.	Ø15.9 / 5/8"	Ø15.9 / 5/8"
Comprimento Tubagem Máximo	m	65	65
Desnível Máximo	m	30	30
REFRIGERANTE			
Tipo		R32	R32
Carga Adicional	g/m	>5-m/20g-m	>5-m/20g-m
ELECTRICIDADE			
Alimentação Eléctrica UI	V, Ph, Hz	220~240-1-50	220~240-1-50
Alimentação Eléctrica UE	V, Ph, Hz	380~415-3-50	380~415-3-50

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.

Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.


Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições em valores máximos, realizadas em câmara anecoica.



30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"

video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt