

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

CONSOLAS CHÃO-TECTO

A++/A+

18k Btu/h, 24k Btu/h, 36k Btu/h
48k Btu/h e 55 k Btu/h



ESPECIFICAÇÕES

		HCCI/O-CF18DC3	HCCI/O-CF24DC3	HCCI/O-CF36DC3
CAPACIDADE				
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	18000(9010-21000)	24000(10990-28300)	36000(13400-41000)
	No (Mín-Máx) kW	5.28(2.64-6.15)	7.03(3.22-8.29)	10.55(3.93-12.02)
	No (Mín-Máx) W	1640 (280-2050)	2190 (480-2930)	3800 (875-4500)
Capacidade Aquecimento	Btu/h	19000(7740-24000)	26000(9280-29500)	38000(9580-46000)
	No (Mín-Máx) kW	5.57(2.27-7.03)	7.62(2.72-8.65)	11.14(2.81-13.48)
	No (Mín-Máx) W	1500 (330-2180)	2050 (500-2850)	3040 (730-4550)
PERFORMANCE				
SEER		6.1	6.1	6.1
SCOP		4.0	4.0	4.0
Classe Energética		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Caudal de Ar (Máx / Med / Min)	Interior (m ³ /h)	902/786/677	1208/1066/853	2160/1844/1431
Nível de Pressão Sonora	Interior (Máx / Med / Min) (dBA)	45/40/37	50/46/41	51/47/42
Nível de Potência Sonora	Interior (Máx) (dBA)	56	61	61
DIMENSÕES E PESO				
Unidade Interior (mm)		1068x675x235	1068x675x235	1650x675x235
Unidade Exterior (mm)		800x333x554	845x363x702	946x410x810
Peso UI (kg)	líquido/Bruto	26.6/31.8	26.8/31.9	39/45
UE (kg)	líquido/Bruto	35.6/38.5	66.8/72.6	66.8/73.4
TUBAGEM				
Líquido	ø mm / pol.	Ø6.35/1/4"	Ø9.52 / 3/8"	Ø9.52 / 3/8"
Gás	ø mm / pol.	Ø12.7/1/2"	Ø15.9 / 5/8"	Ø15.9 / 5/8"
Comprimento Tubagem Máximo	m	30	50	65
Desnível Máximo	m	20	25	30
REFRIGERANTE				
Tipo		R32	R32	R32
Carga Adicional	g/m	>5-m/20g-m	>5-m/20g-m	>5-m/20g-m
ELECTRICIDADE				
Alimentação Eléctrica UI	V, Ph, Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
Alimentação Eléctrica UE	V, Ph, Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.

Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições em valores máximos, realizadas em câmara anecoica.

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

CONSOLAS CHÃO-TECTO

A++/A+

18k Btu/h, 24k Btu/h, 36k Btu/h
48k Btu/h e 55 k Btu/h



ESPECIFICAÇÕES

		HCCI/O-CF48DC3	HCCI/O-CF55DC3
CAPACIDADE			
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	48000(16917-51559)	54000(18000-58000)
	No (Min-Máx) kW	14.07(4.96-15.11)	15.83(5.28-17.0)
	No (Min-Máx) W	5500 (1158~6003)	6063 (1227~6496)
Capacidade Aquecimento	Btu/h	55000(12989-61641)	62000(15000-67000)
	No (Min-Máx) kW	16.12(3.81-18.07)	18.17(4.4-19.64)
	No (Min-Máx) W	5050 (1026~6200)	6036 (1022~6546)
PERFORMANCE			
SEER		6.1	6.1
SCOP		4.0	4.0
Classe Energética		-	-
Caudal de Ar (Máx / Med / Min)	Interior (m ³ /h)	2329/1930/1417	2454/1834/1426
Nível de Pressão Sonora	Interior (Máx / Med / Min) (dBA)	54/50/46	54/47/42
Nível de Potência Sonora	Interior (Máx) (dBA)	66	69
DIMENSÕES E PESO			
Unidade Interior (mm)		1650x235x675	1650x235x675
Unidade Exterior (mm)		952x415x1333	952x415x1333
Peso UI (kg)	líquido/Bruto	41.2/47.6	41.4/47.8
UE (kg)	líquido/Bruto	106.7/119.9	111.3/124.3
TUBAGEM			
Líquido	ø mm / pol.	Ø9.52 / 3/8"	Ø9.52 / 3/8"
Gás	ø mm / pol.	Ø15.9 / 5/8"	Ø15.9 / 5/8"
Comprimento Tubagem Máximo	m	65	65
Desnível Máximo	m	30	30
REFRIGERANTE			
Tipo		R32	R32
Carga Adicional	g/m	>5-m/20g-m	>5-m/20g-m
ELECTRICIDADE			
Alimentação Eléctrica UI	V, Ph, Hz	220~240-1-50	220~240-1-50
Alimentação Eléctrica UE	V, Ph, Hz	380~415-3-50	380~415-3-50

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.
Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.



Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições em valores máximos, realizadas em câmara anecoica.



30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"

video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt