

NOVIDADE

DESUMIDIFICADOR

HCD-20LTR29

20 Litros



ESPECIFICAÇÕES

HCD-20LTR29

PERFORMANCE

Remoção de humidade (30°C/80%)	L/dia	20
Potência absorvida nominal (30°C/80%)	W	360
Corrente nominal (30°C/80%)	A	2.1
EEV	L/kWh	2.3
Remoção de humidade (27°C/60%)	L/dia	10
Potência absorvida nominal (27°C/60%)	W	280
Corrente nominal (27°C/60%)	A	1.7
DER (27°C/60%)	L/kWh	1.5

ELECTRICIDADE

Alimentação Eléctrica	V,Hz,Ph	220-240~50, 1
Máx. potência absorvida	W	440
Máx. corrente	A	2.3

DADOS DO SISTEMA

Tipo de refrigerante		R290/ 0.075 kg
Capacidade do depósito	L	3
Fluxo de ar (alto/méd./baixo)	m3/h	168/125/99
Nível de pressão sonora (alta/méd./baixa)	dB(A)	46/43/41
Temperatura ambiente	°C	5-32
Área aplicável	m2	37-52

DIMENSÕES E PESO

Dimensões (mm)	AxPxL	510x245x350
Dimensões Embalagem (mm)	AxPxL	530x300x385
Peso Líquido/ Peso Bruto	Kg	15.1/16.2






Megaclima
DESDE 1993




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt