

**GAMA DOMÉSTICA
CASSETES 4 VIAS**



2023/24

Monosplit R32 Cassetes 4 Vias

Classe Energética **A++**
A



Incluído

12 000 Btu/h
18 000 Btu/h

MODELO			Unidade Interior	HCCI-66CC12DC4	HCCI-66CC18DC4
			Unidade Exterior	HCCO-12MODC4	HCCO-18MODC4
Dados de desempenho nominal	Capacidade	Arrefecimento	Btu/h (nor)	12000	17000
			kW nor(min-máx)	3.50(0.9-4.5)	5.0(1.8-5.8)
	Aquecimento		Btu/h (nor)	12600	18800
			kW nor(min-max)	4.0(1-4.8)	5.5(2-6.5)
	Potência absorvida	Arrefecimento	kW nom(min-max)	1.06(0.28-1.8)	1.53(0.55-2)
		Aquecimento	kW nom(min-max)	0.99(0.28-1.8)	1.52(0.6-2)
EER/COP			3.31/3.71	3.26/3.42	
Dados de desempenho sazonal	Arrefecimento - P design(35°C)		kW	3.5	5
	Aquecimento - P design(-10°C)		kW	3.0	4
	SEER/SCOP			6.1/3.8	6.1/3.8
	Classe energética (arref./aquec.)			A++/A	A++/A
	Consumo de energia anual (arref.)		kW	222	363
	Consumo de energia anual (aquec.)		kW	1427	1932
Unidade Interior					
Parâmetros eléctricos			Alimentação eléctrica	Ph/V/Hz	1/220-240/50/60
Desempenho	Fluxo de ar (alto/méd./baixo)		m³/h	620/520/450	700/620/500
	Nível sonoro (A/M/B)		dB(A)	52	55
	Nível de pressão sonora (A/M/B)		dB(A)	36/33/30	42/37/35
Instalação	Dimensões (L/P/A)		mm	570/570/260	570/570/260
	Dimensões embalagem (L/P/A)		mm	718/680/380	718/680/380
	Peso líquido/ Peso bruto		kg	18.5/22	19/22
	Controlador			Incluído	Incluído
Painel	Dimensões (L/P/A)		mm	700/700/60	700/700/60
	Dimensões embalagem (L/P/A)		mm	740/750/115	740/750/115
	Peso líquido/ Peso bruto		kg	2.8/4.8	2.8/4.8
Unidade Exterior					
Parâmetros eléctricos			Alimentação eléctrica	Ph/V/Hz	1/230/50
Desempenho	Fluxo de ar (alto)		m³/h	1800	2500
	Nível sonoro		dB(A)	61	63
	Nível de pressão sonora		dB(A)	48	51
Instalação	Dimensões (L/P/A)		mm	800/280/550	820/338/614
	Dimensões da embalagem (L/P/A)		mm	954/409/625	963/413/685
	Peso líquido/ peso bruto		kg	31.5/34	37.8/41.5
	Compressor			Rotary	Twin rotary
	Refrigerante			R32	R32
	GWP			675	675
	Diâmetro de tubagem - líquido		mm (pol)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Diâmetro de tubagem - gás		mm (pol)	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")
	Comprimento máx. de tubagem		m	15	25
	Desnível máx entre U.I e U.E		m	10	15
Amplitude de funcionamento	Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.94	0.95
	Máx. comprimento tubagem sem carga		m	5	5
	Carga para comprimento extra		g/m	20	20
	Arrefecimento (Min-Máx)		°C	-10-43	-10-43
	Aquecimento (Min-Máx)		°C	-15-24	-15-24



video 2"
 **Apresentação
Megaclima**

video 4"
 **Academia
Megaclima**

video 7"
 **Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt