

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT

A++/A+

Com ligação a 2, 3, 4 e 5 unidades interiores

Potências de 18k Btu/h, 21k Btu/h,
27k Btu/h, 36k Btu/h e 42k Btu/h.



ESPECIFICAÇÕES		HCD0-02MT18DC3	HCD0-03MT21DC3	HCD0-03MT27DC3
Nº MÁX. DE UNIDADES		2	3	3
POTÊNCIA				
Arrefecimento	Btu/h	7000~18000	7000~21000	7000~27000
	kW	2.1~5.3	1.9~6.8	2.1~7.9
Aquecimento	Btu/h	8000~19000	8000~22500	8000~28000
	kW	2.3~5.6	1.7~7.3	2.3~8.2
SEER	W/W	6.8 A++	6.1 A++	6.5 A++
SCOP	W/W	4.0 A+	4.0 A+	4.0 A+
ALIM. ELÉCTRICA				
Máx. potência Absorvida	W	1750	3300	2460
Caudal de Ar	m ³ /h	2200	3000	2700
Nível de Pressão Sonora	dB(A)	56	57.5	59
Nível de Potência Sonora	dB(A)	-	65	-
CARACTERÍSTICAS				
L x P x A	mm	800x333x554	845x363x702	845x363x702
Peso Bruto	Kg	38.5	51.1	59.2
REFRIGERANTE				
Tipo		R32	R32	R32
Carga de Fábrica	Kg	1.3	1.4	1.57
Carga de Fluido Adicional	g	10 >15g-m	15 >15g-m	15 >15g-m
TUBAGENS				
Líquido / gás	pol.	2 x ø6.35 / 2 x ø9.52	3 x ø6.35 / 3 x ø9.52	3 x ø6.35 / 3 x ø9.52
	pol.	2 x 1/4" / 2 x 3/8"	3 x 1/4" / 3 x 3/8"	3 x 1/4" / 3 x 3/8"
Comp. máximo	m	40	60	60
Desnível Máx. UE/UI	m	15	15	15
Desnível Máx. UI/UI	m	10	10	10
INTERVALOS DE FUNCIONAMENTO				
Arrefecimento	°C	-15~50	-15~50	-15~50
Aquecimento	°C	-15~24	-15~24	-15~24

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.
Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.



NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT

A++/A+

Com ligação a 2, 3, 4 e 5 unidades interiores

Potências de 18k Btu/h, 21k Btu/h,
27k Btu/h, 36k Btu/h e 42k Btu/h.



ESPECIFICAÇÕES

		HCD0-04MT36DC3	HCD0-05MT42DC3
Nº MÁX. DE UNIDADES		4	5
POTÊNCIA			
Arrefecimento	Btu/h	7000~36000	7000~42000
	kW	2.1~10.6	2.1~12.3
Aquecimento	Btu/h	8000~38000	8000~42000
	kW	2.3~11.1	2.3~12.3
SEER	W/W	6.5 A++	6.6 A++
SCOP	W/W	4.0 A+	3.8 A
ALIM. ELÉCTRICA			
Máx. potência Absorvida	W	3517	3800
Caudal de Ar	m ³ /h	4000	3850
Nível de Pressão Sonora	dB(A)	63	62
Nível de Potência Sonora	dB(A)	-	-
CARACTERÍSTICAS			
L x P x A	mm	946x410x810	946x410x810
Peso Bruto	Kg	75.6	80.4
REFRIGERANTE			
Tipo		R32	R32
Carga de Fábrica	Kg	2.1	2.4
Carga de Fluido Adicional	g	20 >15g-m	25 >15g-m
TUBAGENS			
Líquido / gás	pol.	4 x Ø6.35 / 3 x Ø9.52	5 x Ø6.35 / 4 x Ø9.52+Ø12.7
	pol.	4 x 1/4" / 3 x 3/8"	5 x 1/4" / 4 x 3/8"+1/2"
Compr. máximo	m	80	80
Desnível Máx. UE/UI	m	15	15
Desnível Máx. UI/UI	m	10	10
INTERVALOS DE FUNCIONAMENTO			
Arrefecimento	°C	-15~50	-15~50
Aquecimento	°C	-15~24	-15~24

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.
Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.



NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**

UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT

3 gamas de murais
Consolas de chão
Cassetes 4 vias
Condutas



GAMA FOREST	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal de Ar (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (pol.)	Dimensões LxPxAl(mm)
HCDI-M9FXDC3	2.6	2.9	520/460/340	1/4" / 3/8"	805x194x285
HCDI-M12FXDC3	3.5	3.8	600/500/360	1/4" / 3/8"	805x194x285
HCDI-M18FXDC3	5.3	5.6	840/680/540	1/4" / 1/2"	957x213x302
HCDI-M24FXDC3	7.0	7.3	980/817/662	3/8" / 5/8"	1040x220x327
Wi-Fi [opcional] - EU-OSK102					



GAMA ALL EASY	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal de Ar (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (pol.)	Dimensões LxPxAl(mm)
HCDI-M9AEDC3	2.6	2.9	486/433/329	1/4" / 3/8"	717x193x302
HCDI-M12AEDC3	3.5	4.1	550/490/360	1/4" / 3/8"	805x193x302
HCDI-M18AEDC3	5.3	5.5	810/720/550	1/4" / 1/2"	964x222x325
HCDI-M24AEDC3	7.3	7.6	1050/970/650	3/8" / 5/8"	1106x232x342
Wi-Fi [opcional] - EU-OSK102					



VERTU PLUS	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal de Ar (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (pol.)	Dimensões LxPxAl(mm)
HCDI-M9VRDC3	2.6	2.9	400/300/240	1/4" / 3/8"	897x182x312
HCDI-M12VRDC3	3.5	3.8	500/350/270	1/4" / 3/8"	897x182x312
Wi-Fi [opcional] - EU-OSK102					



CONSOLA DE CHÃO	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal de Ar (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (pol.)	Dimensões LxPxAl(mm)
HCDI-CDF12AU	3.5	3.8	512/480/370	1/4" / 3/8"	700x210x600



CASSETES	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal de Ar (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (pol.)	Dimensões LxPxAl(mm)
HCDI-66CS09DC3	2.6	2.9	580/500/450	1/4" / 3/8"	570x570x260
HCDI-66CS12DC3	3.5	4.1	650/530/450	1/4" / 3/8"	570x570x260
HCCI-66CS18DC3	5.2	5.5	660/550/490	1/4" / 1/2"	570x570x260
Painel: HCDI-T-MBQ4-03E					



CONDUTAS	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Caudal de Ar (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (pol.)	Dimensões LxPxAl(mm)
HCCI-DCM12DC3	3.5	4.1	600/480/300	1/4" / 3/8"	700x450x200

Os dados e referências apresentados poderão ser atualizados sem aviso prévio.
Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.


Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.






30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt