

haice

NOVIDADE *R32*

ALLEASY



Fácil
Instalação



Fácil
Manutenção



Fácil
Limpeza

Fácil
Controlo

CLASSE
ENERGÉTICA



ALL EASY

Excelente Desempenho.
Design Inovador.
Fácil Instalação, Manutenção
e Limpeza.
Controlo Wi-Fi.

NOVIDADE
REFRIGERANTE **R32**



Controlo Remoto
Inteligente



Drenagem
Bilateral



Compatibilidade
Single & Multi



1W "Standby"



Interruptor
ON/OFF



Detecção de Fuga de
Fluido Refrigerante



Filtro de Alta
Densidade


UNIDADE INTERIOR			HCDI-M9AEDC3	HCDI-M18AEDC3	HCDI-M24AEDC3
UNIDADE EXTERIOR			HCD0-M9AEDC3	HCD0-M18AEDC3	HCD0-M24AEDC3
Capacidade Arrefecimento	Btu/h		9000 (4100-11700)	18000(6700-21200)	25000(10400-28800)
	kW		2.6	5.3	7.3
Capacidade Aquecimento	Btu/h		10000(2800-13200)	19000(4400-23800)	26000(7100-32200)
	kW		2.9	5.5	7.6
SEER / SCOP	W/W		6.8 / 4.6	7.1 / 4.0	6.6 / 4.0
Classe Energética			A++/A+	A++/A+	A++/A+
ZONA CLIMÁTICA QUENTE					
SCOP	W/W		5.1	5.1	5.1
Classe Energética			A+++	A+++	A+++
PERFORMANCE					
Cap. de desumidificação	L/h		1.0	1.8	2.7
Alimentação Eléctrica (U.E.)	V/Hz/Ph		220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1
Pot. Absorvida	W		2075	2550	3600
Consumo máx.	A		9.5	11.5	16
UNIDADE INTERIOR					
Caudal de Ar (Hi/Mi/Lo)	m3/h		486/433/329	810/720/550	1050/970/650
Nível de Pressão Sonora (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)		41 / 34 / 29 / 21	45 / 41 / 33 / 24	46 / 44 / 35 / 27
Nível de Potência Sonora (Hi)	dB(A)		53	57	59
Dimensões UI (L/P/A)	mm		717x193x302	964x222x325	1106x232x342
Peso Bruto	Kg		10.1	14.3	18.2
UNIDADE EXTERIOR					
Caudal de Ar (Hi/Mi/Lo)	m3/h		2000	2100	2700
Nível de Pressão Sonora (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)		55	57	59
Nível de Potência Sonora (Hi)	dB(A)		55	62	65
Dimensões (L/P/A)	mm		770x300x555	800x333x554	845x363x702
Peso Bruto	Kg		28.9	39.9	51.3
REFRIGERANTE					
Tipo			R32	R32	R32
GWP			675	675	675
Carga de fábrica	Kg		0.7	1.25	1.6
Comp. máx. sem adição de fluido	m		7.5	7.5	7.5
TUBAGEM					
Líquido / Gás	ø mm/ømm (pol.)		6.35/9.52 (1/4"/3/8")	6.35/12.7 (1/4"/1/2")	9.52/15.9 (3/8"/5/8")
Comprimento máx.	m		25	30	50
Desnível máx.	m		10	20	25
LIMITES DE FUNCIONAMENTO					
Interior (arref. / aquec.)	°C		17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Exterior (arref. / aquec.)	°C		-15~50 / -15~30	-15~50 / -15~30	-15~50 / -15~30
ÁREA DE APLICAÇÃO RECOMENDADA					
Mínima	m2		12	24	33
Máxima	m2		18	35	49

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt