

Haier



# CASSETTE ROUNDWAY



7.1/10.5/12.5/14.0/16.0 kW

## CASSETE ROUND WAY

Insuflação 360°

Versão (H)  
Wi-Fi Standard  
hOn - App



			Conj. Trifásico		Conj. Trifásico	
Modelo (Unidade Interior)	AB71S2SG1FA(H)	ABH105H1ERG(H)	ABH105H1ERG(H)	ABH125K1ERG(H)	ABH125K1ERG(H)	ABH125K1ERG(H)
Modelo (Unidade Exterior)	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Capacidade nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	7.1(2.0-7.3)	9.2(2.5-10.0)	9.2(2.5-10.0)	12.30(3.0-13.0)	12.30(3.0-13.0)	12.40(3.0-13.0)
Capacidade nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	8.0(2.5-8.0)	10.10(3.0-10.5)	10.50(3.0-11.0)	12.70(3.5-13.5)	12.70(3.5-13.5)	12.8(3.5-13.5)
SEER/SCOP	6,1/3,80	5,9/3,8	5,9/3,9	5,6/3,9	5,6/3,9	5,7/3,9
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/246	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	890/353/697	920/372/760	920/372/760	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Capacidade de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1680/1190/1320	1680/1190/1320	1680/1190/1320	1600/1445/1240	1600/1445/1240	1600/1445/1240
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	42/40/38	45/42/38	45/42/38	47/44/38	47/44/38	47/44/38
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	62	63	64	64	64
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	50/30	50/30	50/30	50/30
Comprimento máx. de tub. s/carga adicional [m]	10	30	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
<b>Painel Incluído</b>	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)
Dimensões do painel	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50



Insuflação  
Round Way



Esterilização  
UV-C



Clip de  
Apoio



Acesso com apenas  
1 parafuso

Wi-Fi Standard  
hOn - App




		Conj. Trifásico	
Modelo (Unidade Interior)	ABH140K1ERG (H)	ABH140K1ERG (H)	ABH160K1ERG (H)
Modelo (Unidade Exterior)	1U140S2SP2FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Capacidade nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	13,4(3,5-14)	13,4(3,5-14)	15,00(4,5-16,0)
Capacidade nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	15,0(4,0-15,5)	15,0(4,0-15,5)	16,00(5,0-17,00)
SEER/SCOP	5,62/3,93	5,62/3,96	5,96/3,99
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A+/A	A+/A	A+/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/220-240/50/60	3/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Capacidade de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1950/1600/1440	1950/1600/1440	2050/1600/1440
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	47/44/38	47/44/38	48/44/38
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	65
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	70/30	70/30	70/30
Comprimento máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32
<b>Painel Incluído</b>	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)	PB-950KB (H)
Dimensões do painel	950/950/50	950/950/50	950/950/50



video 2"  
 **Apresentação  
Megaclima**

video 4"  
 **Academia  
Megaclima**

video 7"  
 **Por dentro da  
Megaclima**

## *30 Anos na climatização e tratamento de ar*

Delegação de Lisboa  
Tel: 219 151 792  
[lisboa@megaclima.pt](mailto:lisboa@megaclima.pt)

Delegação de Queluz  
Tel: 219 250 028  
[queluz@megaclima.pt](mailto:queluz@megaclima.pt)

### Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira  
Abrunheira 2710-736 Sintra

[www.megaclima.pt](http://www.megaclima.pt)

– Escritório 11  
Tel: 219 253 300

[geral@megaclima.pt](mailto:geral@megaclima.pt)