

# Hisense | MULTISPLIT



## UNIDADES INTERIORES

### Multi-inverter Mural

#### Série Energy Pro

\*WIFI incluído



**2,5 kW**  
QE25XV00G

**3,5 kW**  
QE35XV00G

#### Série Comfort

\*WIFI incluído



**2,5 kW**  
DJ25VE0BG

**3,5 kW**  
DJ35VE0BG

**5,0 kW**  
DJ50XA0BG

**7,0 kW**  
DJ70BB0CG

### Multi-inverter conduta



**2,6 kW**  
ADT26UX4RBL4

**3,5 kW**  
ADT35UX4RBL4

**5,2 kW**  
ADT52UX4RCL4

### Multi-inverter cassette



**2,6 kW**  
ACT26UR4RCA4

**3,5 kW**  
ACT35UR4RCA4

**5,2 kW**  
ACT52UR4RCA4

## Multi-inverter Consola Chão/Teto

**5,2 kW**  
AVT52UR4RA4



## Multi inverter consola

\*Dupla insuflação

**2,6 kW**  
AKT26UR4RK4

**3,5 kW**  
AKT35UR4RK4

**5,2 kW**  
AKT52UR4RK4



## UNIDADES EXTERIORES

### 2x1

Unidades exteriores  
duplas 2x1



**4,2 kW**  
2AMW42U4RGC

**5,0 kW**  
2AMW52U4RXC



### 3x1

Unidades exteriores  
triplas 3x1



**6,2 kW**  
3AMW62U4RJC

**7,2 kW**  
3AMW72U4RJC



### 4x1

Unidades exteriores  
quádruplas 4x1



**8,1 kW**  
4AMW81U4RAA

**10,5 kW**  
4AMW105U4RAA



### 5x1

Unidades exteriores  
quíntuplas 5x1



**12,5 kW**  
5AMW125U4RTA



## Compatibilidades

Modelo	Uds. Interiores	Série Energy Pro		Série Comfort				Conduta		
		2.5 kW	3.5 kW	2.5 kW	3.5 kW	5.0 kW	7.0 kW	2.6 kW	3.5 kW	5.2 kW
2AMW42U4RGC	2	●	●	●	●			●	●	
2AMW52U4RXC	2	●	●	●	●			●	●	
3AMW62U4RJC	3	●	●	●	●	●		●	●	●
3AMW72U4RJC	3	●	●	●	●	●		●	●	●
4AMW81U4RAA	4	●	●	●	●	●		●	●	●
4AMW105U4RAA	4	●	●	●	●	●		●	●	●
5AMW125U4RTA	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●

  

Modelo	Uds. Interiores	Cassete			Consola Chão/ Teto	Consola		
		2.6 kW	3.5 kW	5.2 kW	5.2 kW	2.6 kW	3.5 kW	5.2 kW
2AMW42U4RGC	2	●	●			●	●	
2AMW52U4RXC	2	●	●			●	●	
3AMW62U4RJC	3	●	●	●	●	●	●	●
3AMW72U4RJC	3	●	●	●	●	●	●	●
4AMW81U4RAA	4	●	●	●	●	●	●	●
4AMW105U4RAA	4	●	●	●	●	●	●	●
5AMW125U4RTA	5	●	●	●	●	●	●	●

## Características Unidades Exteriores



Hi-Smart Inverter



Compressor full DC Inverter



Ventilador DC



Tubo corrugado



H-PAM Tecnologia drive de ondas sinusoidais



Fácil instalação



Funcionamento silencioso



Arrefecimento e aquecimento a -15 °C



16 velocidades de ventilação



Descongelação inteligente



Controlo de nível de carga de refrigerante



Garantia 3 + 5

## Características Unidades Interiores



Temporizador 24 h



Funcionamento de emergência



Função reinício automático



Display ON/OFF



Fácil limpeza e manutenção do painel e filtros



I FEEL



Modo Super



Função dormir



Regulação automática do fluxo de ar



Função Smart



Proteção total 4 filtros em 1



Anti-mofo

# UNIDADES INTERIORES



## Série Energy Pro

Modelo		QE25XV00G	QE35XV00G
Capacidade frigorífica nominal	kW	2,6	3,5
Capacidade calorífica nominal	kW	3,2	4,2
Caudal de ar	m3/h	600	650
Nível de ruído da unidade interior - Potência sonora	dB (A)	29 - 38	29 - 39
Dimensões (LxAxP)	mm	835 x 305 x 198	835 x 305 x 198
Peso	kg	10	10
Diâmetro da tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)
Diâmetro da tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9.52)	3/8 (9.52)

\*WIFI incluído

\*\*Purificador HI-nano sempre ativo



## Série Comfort

Modelo		DJ25VE0BG	DJ35VE0BG	DJ50XA0BG	DJ70BB0CG
Capacidade frigorífica nominal	kW	2,6	3,5	5	7
Capacidade calorífica nominal	kW	2,8	3,4	5,6	7,1
Caudal de ar	m3/h	550	600	1000	1100
Nível de Pressão sonora (min-máx)	dB (A)	26 - 39	28 - 40	33 - 46	35 - 48
Dimensões (LxAxP)	mm	815x270x212	815x270x212	914x315x228	1085x315x228
Peso	kg	8.5	8.5	12	13
Diâmetro da tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)	3/8 (9.52))
Diâmetro da tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9.52)	3/8 (9.52)	1/2 (12.7)	5/8 (15.87)

\*WIFI incluído

\*\*Unidade interior DJ70BB0CG apenas pode ser ligada com o modelo 5AMW125U4RTA



## Conduita

Modelo		ADT26UX4RBL4	ADT35UX4RBL4	ADT52UX4RCL4
Capacidade frigorífica nominal	kW	2,9	3,52	5,3
Capacidade calorífica nominal	kW	3,1	3,8	5,8
Caudal de ar	m3/h	420	484	770
Nível de Pressão sonora (min-máx)	dB (A)	26 - 32	30 - 36	33 - 41)
Dimensões (LxAxP)	mm	910x190x447	910x190x447	1180x190x447
Peso	kg	18	18	22.5
Diâmetro da tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)
Diâmetro da tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9.52)	3/8 (9.52)	1/2 (12.7)

\*WIFI opcional

\*\*Bomba de condensados incluída

\*\*\*Comando de parede por cabo incluído

Nota: A pressão estática deverá ser regulada através do comando por cabo. Por favor consulte o manual.



## Cassete

Modelo interior		ACT26UR4RCA4	ACT35UR4RCA4	ACT52UR4RCA4
Modelo painel		PE-EA-B29	PE-EA-B29	PE-EA-B29
Capacidade frigorífica nominal	kW	2,84	3,75	5,2
Capacidade calorífica nominal	kW	3,13	4	5,9
Caudal de ar	m3/h	410	500	600
Nível de pressão sonora (mín máx)	dB (A)	26 - 34	30 - 38	34 - 42
Dimensões internas (LxAxP)	mm	570x570x215	570x570x215	570x570x215
Dimensões painel (LxAxP)	mm	620x620x40	620x620x40	620x620x40
Peso	kg	15	16	16
Diâmetro da tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)
Diâmetro da tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9.52)	3/8 (9.52)	1/2 (12.7)

\*WIFI opcional

\*\*Bomba de condensados incluída

\*\*\*Comando à distância incluído

\*\*\*\*Comando por cabo opcional



## Consola Chão/ Teto

Modelo		AVT52UR4RA4
Capacidade frigorífica nominal	kW	5,28
Capacidade calorífica nominal	kW	5,6
Nível sonoro unidade interior (mín méd máx)	dB (A)	33 - 40
Dimensões (LxAxP)	mm	990x680x230
Peso	kg	30
Diâmetro da tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6.35)
Diâmetro da tubagem de gás	polegadas (mm)	1/2 (12.7)

\*WIFI opcional

\*\*Comando de parede opcional



## Consola

Modelo		AKT26UR4RK4	AKT35UR4RK4	AKT52UR4RK4
Capacidade frigorífica nominal	kW	2,95	3,52	5
Capacidade calorífica nominal	kW	3,05	3,8	5,1
Caudal de ar	m3/h	410	510	600
Nível de Pressão sonora (mín-máx)	dB (A)	28 - 39	33 - 40	35 - 44
Dimensões (LxAxP)	mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
Peso	kg	15	15	15
Diâmetro da tubagem de líquido	polegadas (mm)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)
Diâmetro da tubagem de gás	polegadas (mm)	3/8 (9.52)	3/8 (9.52)	1/2 (12.7)

\*WIFI opcional

\*\*Comando de parede opcional



video 2"  
**Apresentação  
Megaclima**

video 4"  
**Academia  
Megaclima**

video 7"  
**Por dentro da  
Megaclima**

## *30 Anos na climatização e tratamento de ar*

Delegação de Lisboa  
Tel: 219 151 792  
[lisboa@megaclima.pt](mailto:lisboa@megaclima.pt)

Delegação de Queluz  
Tel: 219 250 028  
[queluz@megaclima.pt](mailto:queluz@megaclima.pt)

### Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira  
Abrunheira 2710-736 Sintra

[www.megaclima.pt](http://www.megaclima.pt)

– Escritório 11  
Tel: 219 253 300

[geral@megaclima.pt](mailto:geral@megaclima.pt)