

—

HITACHI

Altas prestações, máximo conforto!

Cassetes 4vias R32

Arrefecimento & Aquecimento



Cassetes 4 vias



- A saída de ar de quatro lados garante um ar condicionado uniforme.
- Climatização durante todo o ano.
- Pode controlar o seu ar condicionado a partir do seu smartphone ou tablet.

Vantagens e Recursos



4 vias de fluxo de ar independentes

As cassetes Hitachi permitem controlar as 4 vias de fluxo de ar de forma independente para que tenha mais conforto e se adaptem às mais diversas estruturas de salas

Eco Sensor

A unidade regula a temperatura ambiente de acordo com o número de pessoas presentes na sala onde está inserida. Se o sensor não registar nenhuma pessoa na sala durante 20 minutos, o modo mudará automaticamente para "Economia de energia". Se não houver pessoas na sala durante um período de 60 minutos, a temperatura será reduzida ainda mais.



Opcional
SPX-WKT3



Unidade Interior		RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
Unidade Exterior		RAC-25NPE	RAC-35NPE	RAC-50NPE	RAC-60NPE
Capacidade nominal (arref.)	kW	2,5 (0,9 ~ 3,0)	3,5 (0,9 ~ 4,0)	5,0 (0,9 ~ 5,8)	6,0 (1,2 ~ 6,5)
Capacidade nominal (aquec.)	kW	3,5 (0,9 ~ 5,0)	4,8 (0,9 ~ 6,6)	6,2 (0,9 ~ 6,8)	7,0 (1,2 ~ 8,0)
Desumidificação	kg/h	1,4	1,8	2,8	3,8
Classe energética (arref./aquec.)	classe	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER/ SCOP	W/W	6,20 / 4,30	6,50 / 4,30	6,20 / 4,40	6,50 / 4,20
Consumo nominal (arref./aquec.)	kW	0,595 / 0,875	0,875 / 1,230	1,420 / 1,570	1,710 / 1,840
Corrente nominal (arref./aquec.)	A	2,5 / 3,7	3,7 / 5,1	-	-
Consumo máx.	A	5,9	6,7	-	-
Unidade Interior		Cor do painel: Branco; Controlo remoto SPX-RCDB			
Dimensões (A x L x P)	mm	285 × 570 × 570	285 × 570 × 570	285 × 570 × 570	285 × 570 × 570
Dimensões do painel (A x L x P)	mm	30 × 620 × 620	30 × 620 × 620	30 × 620 × 620	30 × 620 × 620
Peso	kg	17,0	17,0	17,0	17,0
Nível de pressão sonora - arref. - baixo~alto	dB(A)	27-31-35-38	27-33-37-40	29-35-39-43	29-35-39-43
Nível de pressão sonora - aquec. - baixo~alto	dB(A)	28-32-36-39	28-34-38-41	30-36-40-44	30-36-40-44
Nível de potência sonora (arref./aquec.)	dB(A)	54	56	56	56
Fluxo de ar/ Arref. (min.~máx.)	m³/h	360~720	360~720	390~780	390~780
Unidade Exterior		Cor: Cinzento;			
Dimensões (A x L x P)	mm	548 × 750 × 288	548 × 750 × 288	750 × 850 × 288	750 × 850 × 288
Peso	kg	32,5	32,5	50,0	50,0
Fluxo de ar	m³/h	1.920	1.920	2.160	2.160
Diâmetro de tubagens (liq./gás)	Inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Nível de pressão sonora (arref./ aquec.)	dB(A)	48/49	48/49	50 / 53	50 / 53
Nível de potência sonora	dB(A)	61	61	50	50
Amplitude de funcionamento (máx.)	°C	Arref.: -15 °C ~ +43 °C; Aquec.: -15 °C ~ +21 °C			

Potência nominal arref.: Temp. 27 °C (19 °C FK) u. Temp. exterior 35; Comprimento de tubagem 7,5 m; Desnível 0 m.


Potência nominal de aquec.: temperatura ambiente 20 °C u. Temp. exterior 7 °C (6 °C FK); Comprimento de tubagem 7,5 m; Desnível 0 m.

Nível de pressão sonora medido a 1 m (medido numa sala à prova de som sem reflexos).




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt