

# Humidificador de Ar Evaporativo Comercial / Industrial



# CONFORTO E BEM-ESTAR

O humidificador por evaporação possibilita aumentar a humidade do ar, sem exceder os níveis corretos. O ventilador retira o ar do espaço, direcionando-o para o tapete humidificante, uma espécie de esponja húmida muito fina, que filtra o ar e permite a difusão da humidade. Os minerais e outros componentes da água permanecem no depósito, sendo a humidade do ar perfeitamente pura.

**Com o humidificador de ar evaporativo comercial TEDDINGTON TED-MEG 60, obras de arte, madeiras, mobiliário e objetos de valor são conservados num ambiente saudável.**



# Humidificador de Ar Evaporativo Comercial / Industrial TED-MEG60

O humidificador de ar evaporativo comercial / industrial TEDDINGTON TED-MEG 60 é o resultado de colaborações estreitas com profissionais de várias áreas, incluindo artesãos.

Este equipamento é muito silencioso, passando praticamente despercebido. A sua estrutura é em metal sólido, de alta qualidade, tem um design sóbrio e com a simetria certa. É, certamente, a melhor escolha para os espaços mais prestigiados.

O TED-MEG 60 é muito fácil de usar, com seu painel de controlo intuitivo e possui um reservatório de grande capacidade, com fácil enchimento.

A luz verde acenderá se o humidificador estiver a funcionar e a luz vermelha indicará que o reservatório de água está vazio.

A sua manutenção também é fácil, sem necessitar de ferramentas específicas. Terá apenas de remover o reservatório de água para limpeza ou trocar o tapete de humidificação. Tarefas feitas em pouco tempo.



**PAINEL DE CONTROLO FUNCIONAL**

**INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO CLARAS E VISÍVEIS**

**PRÉ-EQUIPAMENTO PARA O KIT DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA**

**INSTALAÇÃO RÁPIDA E SEM FERRAMENTAS**



**4 RODAS MULTIDIRECIONAIS**



**CONSTRUÇÃO ROBUSTA, COM PINTURA EM PÓ DE EPÓXI MUITO RESISTENTE**

**ENCHIMENTO DE ÁGUA FÁCIL E SEM DERRAMAMENTO DEVIDO AO LARGO FUNIL**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Volume máximo de Utilização</b>	Ambiente de Conforto	400 m <sup>3</sup>
	Ambiente de Funcionamento	300 m <sup>3</sup>
<b>Características Técnicas</b>	Filtragem e Purificação do Ar	sim
	Humidificação a 21°C e 30% H.R.	2,5 L/h
	Cor	branco
	Saída de Ar Orientável	sim
	Potência Elétrica	53 W
	Velocidade de Ventilação	2
	Fluxo de Ar em Baixa Velocidade	350 m <sup>3</sup> /h
	Fluxo de Ar em Alta Velocidade	800 m <sup>3</sup> /h
	Alimentação Elétrica	230 V (Ph+N) com cabo de 2 m e ficha incluídos
	Controlo	Higrómetro regulável
Rodas	4	
Reinício Automático após Falha Elétrica	sim	
Nível Sonoro a 1 metro (baixa velocidade/alta velocidade)	29 dBa / 42 dBa	
Capacidade do Reservatório de Água	34 litros	
Garantia do Fabricante	2 anos	
Certificado C.E., TÜV	sim	

### Dimensões e Peso

Altura	720 mm
Largura	625 mm
Profundidade	316 mm
Peso (vazio)	18,8 kg



### Acessórios disponíveis

- Produto desinfetante e agente de limpeza para o reservatório (em 1L ou 5L);
- Kit de enchimento automático de água, com 2 metros flexíveis;
- Depósito de retenção de água;
- Kit de segurança de água;
- Válvula de água;
- Filtro de água;
- Higrómetro externo na tomada;
- Higrómetro externo para ser ligado.

### APLICAÇÕES

- Apartamentos
- Arquivos
- Bibliotecas
- Escritórios
- Galerias de Arte
- Berçários
- Gráficas
- Museus
- Casas de Instrumentos Musicais
- Casas de Restauro
- Espaços de Informática
- Salas de Exposição

Contacte o revendedor **TEDDINGTON** para mais informação:

MEGACLIMA

Rua Francisco Ribeirinho, 28 Centro Empresarial

da Abrunheira - Escritório 11

Abrunheira - 2710-736 Sintra

219 253 300 - geral@megaclima.pt - www.megaclima.pt



**TEDDINGTON FRANCE**