



MEACO
PLATINUM
RANGE

MeacoWall

DESUMIDIFICADORES DE PAREDE ULTRA SILENCIOSOS



MeacoWall One | MeacoWall Two | MeacoWall Three



MeacoWALL DESUMIDIFICADORES DE PAREDE ULTRA SILENCIOSOS

- ✓ Piscinas
- ✓ Ginásios
- ✓ Zonas de Spa
- ✓ Áreas de armazenamento
- ✓ Museus e arquivos
- ✓ Indústria
- ✓ Zonas de máquinas
- ✓ Em qualquer lugar que precise de um desumidificador montado na parede

Apresentamos-lhe a nova gama de desumidificadores de parede de alta capacidade da Meaco que combinam um estilo muito moderno com a mais avançada tecnologia de desumidificação.

ULTRAS SILENCIOSOS

Com um motor de ventilador DC, ajuda a reduzir os custos de funcionamento e mantém os níveis de ruído baixos -

apenas 44dB para o modelo MeacoWall One e 46dB para a versão MeacoWall Two.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Estes desumidificadores de compressor de bomba de calor são energeticamente eficientes. Toda a energia despendida no processo de secagem é reciclada assim que o ar regressa seco e quente ao espaço, mantendo os custos baixos.

ACABAMENTO ESPELHADO

Estes desumidificadores têm a estética do seu lado. A moldura branca em contraste com o painel frontal de vidro branco ou preto e a leve luz LED dos comandos dão-lhe um toque sofisticado.

GAMA SLIM

A instalação é muito flexível, bem como a

opção de drenagem contínua, do lado direito ou esquerdo do desumidificador. Com uma profundidade de apenas 202 mm estes equipamentos ficam muito discretos e adaptam-se a qualquer espaço.

Todo o ar é filtrado quando entra no desumidificador e o sistema de controlo permite selecionar um funcionamento contínuo ou um nível de humidade mais preciso, sendo que o ventilador para quando este nível for alcançado.

FUNCIONAMENTO BAIXA TEMPERATURA

O sistema de descongelação automática permite o uso a temperaturas baixas de até 10°C para espaços não aquecidos onde o controlo de humidade é necessário. Para o funcionamento em piscinas, as bobinas de refrigeração são especialmente revestidas, garantindo a durabilidade do aparelho.

SPECIFICATIONS

	One	Two	Three	
Intervalo de Temperatura	+10°C to +32°C			
Intervalo de Humidade relativa	40%rh to 90%rh			
Tensão	220-240V/50Hz			
Caudal de Ar (m ³ /h)	450m ³ /h	600m ³ /h	750m ³ /h	
Nível de ruído a 1 metro dB(A)	44	44	46	
Consumo de energia (kW)	0.89	1.09	1.7	
Corrente Nominal (amps)	4.1	5.1	7.9	
Refrigerante	R32			
Capacidade de desumidificação em litros (a 30°C & 80%rh)	por hora	2.3	3.1	3.9
	por dia	55	75	95
Diametro do Tubo de Drenagem	16mm			
Dimensões (mm)(AxPxC)	650x220x1298	650x220x1496	650x220x1743	
Peso Líquido (Kgs)	63	77	82	

