









# GUARD **CORTINAS DE AR**


• Desenho moderno • Parâmetros de elevada perfomance • Elementos de aquecimento com tecnologia PTC

DADOS TÉCNICOS			CORTINA DE AR C/AQUECIMENTO A ÁGUA			CORTINA DE AR C/ AQUECIMENTO ELÉTRICO			CORTINA DE AR AMBIENTE		
			GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C
Comprimento	m		1	1.5	2	1	1.5	2	1	1.5	2
Altura máx. de instalação	m		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gama de aquecimento *	kW		10-16	20-29	25-40	4-7	6,5-11	8,5-14	-	-	-
Caudal de ar – III velocidade	m <sup>3</sup> /h		2 000	3 600	4 800	2 000	3 600	4 800	2 100	3 700	5 000
Diâmetro das ligações hidráulicas	polegadas		1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-
Alimentação elétrica/ Consumo	V/Hz A		230/50 1,4"	230/50 1,8"	230/50 2,4"	230/50 1,4"	230/50 1,8"	230/50 2,4"	230/50 1,4"	230/50 1,8"	230/50 2,4"
Elementos aquecimento-Alimentação Elétrica/Consumo	V/Hz A		-	-	-	400/50 12,6	400/50 19,1	400/50 25,1	-	-	-
Dimensões exteriores	Alt		255								
	Larg	mm	1084	1554	2024	1084	1554	2024	1084	1554	2024
	Prof						368				
Peso (c/água-s/água)	Kg		18,0 - 16,5	22,6 - 20,5	31,0 - 28,0	17	21,5	29	15	18,5	25
Nível de ruído (I/II/III)	dB(A)		44 / 49 / 59	45 / 49 / 61	46 / 49 / 61	44 / 49 / 59	45 / 49 / 61	46 / 49 / 61	45 / 50 / 60	46 / 50 / 61	47 / 50 /61

<sup>\*</sup> Potência de aquecimento máxima para 90/70°C da água e temperatura de entrada do ar de 0°C.

### VELOCIDADE DO AR - INSTALAÇÃO HORIZONTAL


(Alcance máximo para instalação horizontal)



\* Velocidade do ar \*\* Cortina de ar ambiente

## VELOCIDADE DO AR - INSTALAÇÃO VERTICAL

(Alcance máximo para instalação vertical)



### **ACESSÓRIOS**

### **Comando CONFORT**

- Desenho exclusivo · Controlo manual da velocidade do ar
- Interruptor de ON/ OFF do aquecimento



### **Comando INTELLIGENT WI-FI**

- Controlo da unidade a partir de dispositivo móvel
- Interruptor de ON/OFF do aquecimento
- Compatível com BMS-MODBUS



### Interruptor de porta

• Liga a cortina com a abertura da porta

<sup>\*\*</sup> No fornecimento da cortina de ar está incluído um comando CONFORT e um par de suportes horizontais.








# 30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa Tel: 219 151 792 lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz Tel: 219 250 028 queluz@megaclima.pt Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial Abrunheira –
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt