

TOSHIBA

 **Megaclima**
DESDE 1993

AR CONDICIONADO



TOSHIBA

Megaclima
DESDE 1993



COMERCIAL



HM_MUT CASSETE 4 VIAS 60X60



A cassete 4 vias 60x60 foi projetada especialmente para aplicações comerciais onde é necessária uma unidade compacta e uma eficiência elevada.

Design

- Aparência reta e elegante
- Encaixa em teto falso de quadrícula: grelha de 620mm X 620mm

Conforto

- Ajuste individual dos flaps com 3 modos de swing: standard, diagonal, oposto e rotativo
- Caudal de ar ajustável através de 5 velocidades possíveis
- Controlo e direcionamento do ar com 6 níveis de abertura dos flaps em aquecimento e 4 níveis em arrefecimento
- Sensor de ocupação como opcional (TCB-SIR33UP-E)

Fácil instalação

- Chassis compacto com apenas 256mm de altura
- Bomba de condensados de grande capacidade de elevação integrada
- Unidade leve para instalação rápida e facilitada.

SCOP MÁX



4.70
A++

CAPACIDADE



2.5kW > 6kW

FUNCIONAMENTO



-27°C > +52°C

O sensor de ocupação (opcional) desliga automaticamente a unidade se não houver ocupação no espaço para economizar energia.



CASSETE 4 VIAS 60X60 Dados da unidade interior

Unidade interior		RAV-HM301MUT-E	RAV-HM401MUT-E	RAV-HM561MUT-E
Caudal de ar (A/B)	m³/h - l/s	640/440 - 177/122	660/468 - 183/130	798/546 - 221/152
Nível de pressão sonora (A-M-B)	dB(A)	38 - 36 - 30	41 - 36 - 32	44 - 39 - 35
Nível de potência sonora (H-I-M)	dB(A)	53 - 51 - 45	56 - 51 - 47	59 - 54 - 50
Dimensões (AxLxP)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg	15	15	15
Dimensões painel (AxLxP)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Peso do painel	kg	2.5	2.5	2.5

C: modo de arrefecimento
H: modo de aquecimento
A-M-B: Vel. alta - média - baixa



UNIDADES INTERIORES

RAV-HM301MUT-E
RAV-HM401MUT-E
RAV-HM561MUT-E

SDI

DI SERIE 1

DI SERIE 2



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GP561ATW-E

RAV-GM301ATP-E
RAV-GM401ATP-E
RAV-GM561ATP-E

RAV-GM302ATP-E
RAV-GM402ATP-E
RAV-GM562ATP-E



COMANDO REMOTO

RBC-AXU31UM-E

RBC-AMSU52-E
RBC-AMTU31-E
RBC-ASCU11-E

CASSETE 4 VIAS 60X60

CASSETE 4 VIAS 60X60 Dados de desempenho com unidade exterior Super Digital Inverter


Unidade exterior	RAV-	GP561ATW-E
Unidade interior (Cassete 60x60)	RAV-	HM561MUT-E
Capacidade de arrefecimento	kW	5.0
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW	1.2 - 5.6
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW C	0.19 - 1.56 - 1.97
EER		3.21
SEER		6.27
Classe energética	C	A++
Consumo elétrico sazonal	kWh/a C	279
Capacidade de aquecimento	kW	5.6
Cap. de aquecimento (mín.-máx.)	kW	0.9 - 7.0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW H	0.16 - 1.60 - 2.36
COP	W/W	3.50
SCOP		4.32
Classe energética	H	A+
Consumo elétrico sazonal	kWh/a H	1231

EXTERIOR SUPER DIGITAL INVERTER




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt