

CASSETTE SLIM 60X60 R32



A cassette slim 60 x 60 foi especialmente concebida para aplicações de pequeno comércio, onde seja necessária uma unidade eficiente e compacta.

Design

- Aparência plana e elegante.
- Encaixa na grelha do teto falso: 620mm x 620mm.

Conforto

- Configuração individual da posição das alhetas e 4 modos de varrimento distintos: standard, diagonal, duplo ou giratório.
- 5 níveis de caudal de ar.

Fácil de instalar

- Chassis fino e compacto com uma altura de apenas 256 mm.
- Unidade leve, para uma instalação fácil e rápida.
- Bomba de condensados de grande potência de elevação integrada.



SCOP MÁX



4.60

POTÊNCIA



2.5kW > 6kW

FUNCIONAMENTO



-27°C > +52°C

O sensor de presença desliga automaticamente a unidade se não estiver ninguém na divisão, poupando energia.



UNIDADES INTERIORES

RAV-RM301MUT-E
RAV-RM401MUT-E
RAV-RM561MUT-E

SDI



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GP561ATP-E

DI



RAV-GM301ATP-E
RAV-GM401ATP-E
RAV-GM561ATP-E



COMANDOS REMOTOS

RBC-AX32UM(W)-E
TCB-AX32E2



RBC-AMS55E-ES(EN)
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E

CASSETE SLIM 60X60 R32

CASSETE SLIM 60X60 R32 Características Super Digital Inverter - Monofásico

Unidade exterior			RAV-GP561ATP-E
Unidade interior			RAV- RM561MUT-E
Potência em arrefecimento	kW		5.0
Potência arref. (mín. - máx.)	kW		1.2 - 5.6
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0.19 - 1.56 - 1.97
EER			3.21
SEER			6.02
Classe eficiência energética		C	A+
Consumo sazonal de energia	kWh/a	C	291
Potência em aquecimento	kW		5.6
Potência aquec. (mín. - máx.)	kW		0.9 - 7.0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	0.16 - 1.60 - 2.36
COP	W/W		3.50
SCOP			4.30
Classe eficiência energética		H	A+
Consumo sazonal de energia	kWh/a	H	1237

CASSETE SLIM 60X60 R32 Características Digital Inverter - Monofásico

Unidade exterior			RAV-GM301ATP-E	RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E
Unidade interior			RAV- RM301MUT-E	RAV- RM401MUT-E	RAV- RM561MUT-E
Potência em arrefecimento	kW		2.5	3.6	5.0
Potência arref. (mín. - máx.)	kW		0.9 - 3.0	0.9 - 4.0	1.5 - 5.6
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0.25 - 0.59 - 0.82	0.18 - 0.90 - 2.00	0.30 - 1.64 - 1.86
EER			4.24	4.00	3.05
SEER			5.94	5.76	5.69
Classe eficiência energética		C	A+	A+	A+
Consumo sazonal de energia	kWh/a	C	147	219	307
Potência em aquecimento	kW		3.4	4.0	5.3
Potência aquec. (mín. - máx.)	kW		0.8 - 4.5	0.8 - 5.0	1.5 - 6.3
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	0.17 - 0.76 - 1.40	0.14 - 0.95 - 1.70	0.30 - 1.47 - 2.40
COP	W/W		4.47	4.21	3.61
SCOP			4.70	4.44	4.37
Classe eficiência energética		H	A++	A+	A+
Consumo sazonal de energia	kWh/a	H	685	851	897

CASSETE SLIM 60X60 R32 Dados físicos da unidade interior

Unidade interior			RAV- RM301MUT-E	RAV- RM401MUT-E	RAV- RM561MUT-E
Caudal de ar (A/B)	m³/h - l/s		640/440 - 177/122	660/468 - 183/130	798/546 - 221/152
Nível de pressão sonora (A-M-B)	dB(A)		38 - 36 - 30	41 - 36 - 32	44 - 39 - 35
Nível de potência sonora (A-M-B)	dB(A)		53 - 51 - 45	56 - 51 - 47	59 - 54 - 50
Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg		15	15	15
Dimensões painel (Alt. x Larg. x Prof.)	mm		12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Peso do painel	kg		2.5	2.5	2.5

C: Modo de arrefecimento

H: Modo aquecimento

A-M-B: velocidade Alta - Média - Baixa



30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt