



Desumidificadores

**Desumidificador Electrónico | 10 L**

- Programador electrónico intuitivo, com visor digital.
- Humidostato para (des)ligar conforme % de humidade relativa do ar.
- Filtro extraível e lavável.
- Rodas para fácil deslocação; pega superior.
- Circuito frigorífico R134a: 0,075 kg (0% CFC) <=> 0,11 ton CO₂.
- Depósito com 1,4 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

- Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz | 230 W (EN810).
- Caudal máx.: 95 m³/h.
- Área aplicável: 12 m².
- Dimensões (fxpxa): 310x243x400 mm.
- Dim. embalagem (fxpxa): 242x283x422 mm.
- Peso líquido | bruto: 11,5 | 12,5 kg.

| CÓD. | DESIGNAÇÃO |
|-------|----------------------------------|
| 21001 | DESUMIDIFICADOR 10 L ELECTRÓNICO |

**Desumidificador Electrónico | 16 L**

- Programador electrónico intuitivo, com visor digital.
- Humidostato para (des)ligar conforme % de humidade relativa do ar.
- Filtro extraível e lavável.
- Consumo reduzido do compressor.
- Rodas para fácil deslocação; pegas laterais.
- Circuito frigorífico R134a: 0,17 kg (0% CFC) <=> 0,24 ton CO₂.
- Depósito com 3,5 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

- Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz | 280 W (EN810).
- Caudal de 100 m³/h; nível sonoro: 43 dB.
- Área aplicável: 20 m².
- Dimensões (fxpxa): 353x225x496 mm.
- Dimensões embalagem (fxpxa): 396x274x515 mm.
- Peso líquido | bruto: 12 | 13 kg.

| CÓD. | DESIGNAÇÃO |
|-------|----------------------------------|
| 21009 | DESUMIDIFICADOR 16 L ELECTRÓNICO |

**Desumidificador Electrónico | 24 L**

- Programador electrónico intuitivo, com visor digital.
- Rodas, filtro extraível e lavável e pega superior.
- Depósito posterior com capacidade de 3,5 L.
- Humidostato para (des)ligar conforme % de humidade relativa do ar.
- Circuito frigorífico R134a: 0,20 kg (0% CFC) <=> 0,29 ton CO₂.
- Depósito com 4,2 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

- Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz; | 280 W (EN810).
- Caudal de 185 m³/h; nível sonoro: 48 dB.
- Área aplicável: 34 m².
- Dimensões (fxpxa): 351x260x492 mm.
- Dimensões embalagem (fxpxa): 407x329x530 mm.
- Peso líquido | bruto: 15 | 17 kg.

| CÓD. | DESIGNAÇÃO |
|-------|----------------------------------|
| 21003 | DESUMIDIFICADOR 24 L ELECTRÓNICO |



Desumidificador Electrónico c/ ionização | 30 L

- Ionizador para ambiente mais agradável.
- Progr. electrónico intuitivo, com visor digital, autodiagnóstico e função memória p/ arranque automático após falha de corrente.
- Pilotos: alimentação e de depósito cheio.
- Piloto: desumidificação em contínuo.
- Filtro de ar de fácil acesso e lavável.
- Humidostato (des)liga conforme HR% do ar.
- Circuito frigorífico R410A: 0,19 kg (0% CFC) <=> 0,40 ton CO₂.
- Depósito com 4,7 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

- Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz | 605 W.
- Nível sonoro: 50 dB.
- Caudal de 345 m³/h.
- Área aplicável: 115 m².
- Dimensões (fxpxa): 400x254x562 mm.
- Dim. embalagem (fxpxa): 432x286x581 mm.
- Peso líquido | bruto: 15,5 | 16,5 kg.

| CÓD. | DESIGNAÇÃO |
|-------|----------------------------------|
| 21031 | DESUMIDIFICADOR 30 L ELECTRÓNICO |



Desumidificador Electrónico | 40 L

- Com função só para secagem de roupa;
- Programador electrónico intuitivo.
- 3 vel. de ventilação e sistema de autodiagnóstico.
- Sistema melhorado do controlo de desumidificação que consiste no controlo de humidade relativa do ar de acordo com a temperatura ambiente, valores standard.
- Função memória para limpeza de filtro do ar.
- Circuito frigorífico R410A: 0,31 kg (0% CFC) <=> 0,65 ton CO₂.
- Depósito com 7 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

- Voltagem | Cons.: 220-240V-50Hz | 570 W (EN810).
- Nível sonoro: 46 dB.
- Caudal de 230 m³/h.
- Área aplicável: 48 m².
- Dimensões (fxpxa): 390x286x628 mm.
- Dimensões embal. (fxpxa): 461x348x655 mm.
- Peso líquido: 22 kg.

| CÓD. | DESIGNAÇÃO |
|-------|----------------------------------|
| 21002 | DESUMIDIFICADOR 40 L ELECTRÓNICO |

NOVO



Desumidificador Electrónico | 50 L

- Grande capacidade de remoção de água, mesmo a temperaturas mais baixas.
- Programador electrónico intuitivo, com visor digital; função memória para arranque automático após falha de corrente com regulações anteriores.
- Temporizador para ligar/desligar.
- Pilotos: alimentação, depósito cheio, antigelo, temporizador, velocidade turbo, desumidificação contínua e filtro.
- Descongelação automática.
- Indicador de limpeza de filtro.
- Fácil de deslocar graças às rodas.
- Pegas laterais.

- Humidostato para (des)ligar conforme % de humidade relativa do ar.
- Drenagem contínua, além do depósito.
- Botões ergonómicos, no painel de comando.
- Circuito frigorífico R410A: 0,29 (0% CFC) <=> 0,61 ton CO₂.
- Depósito com 6 L ou drenagem contínua.

Dados Técnicos

- Voltagem : 220-240V-50Hz
- Nível sonoro: 52 dB.
- Área aplicável: 100/115 m².
- Consumo: 775 W (EN810).
- Dimensões (FxPxX): 410x310x620 mm
- Peso líquido: 22 kg.

| CÓD. | DESIGNAÇÃO |
|-------|----------------------------------|
| 21032 | DESUMIDIFICADOR 50 L ELECTRÓNICO |




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt