

Robusto pacote de potência com ambições profissionais!

Múltiplas Vantagens

- ▶ Alta potência de desumidificação, mesmo com baixas temperaturas;
- ▶ Carcaça de metal robusta, revestida de plástico;
- ▶ Transportável e armazenável em qualquer posição, graças ao compressor de êmbolo rotativo;
- ▶ Operação de desumidificação automática, comandada por higróstato;
- ▶ Descongelamento automático de qualidade a gás quente;
- ▶ Contador dual conforme DIM para as horas de serviço e as quilowatt-horas (opcional).



**DESUMIDIFICADOR
COMERCIAL
MEGTTK 140 S**



DADOS TÉCNICOS

Generalidades	
Nº do artigo	1.120.000.141
Capacidade de desumidificação	
a 30 °C / 80 % H.R. [l/24h]	35
máx. [l/24h]	40
Fluxo de ar	
Nível máx. [m³/h]	580
Dimensão de recinto recomendada para manutenção do estado higrométrico	
Tamanho recomendado do recinto para manutenção do ar seco [m³]	350
Tamanho recomendado do recinto para manutenção do ar seco [m²]	140
Condições ambiente para uso	
Temperatura min. [°C]	5
Temperatura max. [°C]	32
Humidade min. [% r.F.]	32
Humidade max. [% r.F.]	100
Valores elétricos	
Ligação à rede	230 V/50 Hz
Corrente nominal absorvida [A]	3,2
Potência absorvida [kW]	0,7
Fusível recomendado [A]	10
Compressor	
de êmbolo rotativo	Equipamento de série
com êmbolo de movimento alternativo	Não disponível
Tipo de refrigerante	R-407C
Quantidade de refrigerante [g]	475
Fator PAG	1.774
Equivalente CO ₂ [t]	0,84
Pressão do lado da sucção [MPa]	0,9
Pressão do lado da descarga [MPa]	2,5

DADOS TÉCNICOS

Depósito de água

conteúdo em [Litros]	6
----------------------	---

Valores acústicos

Distância 1 m [dB(A)]	52
-----------------------	----

Dimensões

Comprimento (Sem embalagem) [mm]	400
----------------------------------	-----

Largura (Sem embalagem) [mm]	400
------------------------------	-----

Altura (Sem embalagem) [mm]	605
-----------------------------	-----

Peso

(Sem embalagem) [kg]	29
----------------------	----

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Automatismo de descongelação

Gás quente	Equipamento de série
------------	----------------------

eletrónico	Não disponível
------------	----------------

Desumidificação automática

Desumidificação ininterrupta	Equipamento de série
------------------------------	----------------------

Higróstato analógico	Equipamento de série
----------------------	----------------------

comandada por higróstato	Equipamento de série
--------------------------	----------------------

Higróstato eletrónico	Não disponível
-----------------------	----------------

comandada por programa	Não disponível
------------------------	----------------

Ventilador

axial	Equipamento de série
-------	----------------------

radial	Não disponível
--------	----------------

Velocidades de ventilação	1
---------------------------	---

Monitorização de depósito de condensados

Depósito inserido	Equipamento de série
-------------------	----------------------

Desligamento quando cheio	Equipamento de série
---------------------------	----------------------

Indicação de depósito cheio	Equipamento de série
-----------------------------	----------------------

Filtro de ar ambiente

facilmente acessível	Equipamento de série
----------------------	----------------------

limpável	Equipamento de série
----------	----------------------

Ionizador comutável	Não disponível
---------------------	----------------

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Contador de horas de funcionamento

Contador das horas de funcionamento	Opcional
Contador de consumo de energia elétrica	Opcional

Mobilidade

rodas de metal com pneus de borracha	Equipamento de série
Pega(s) de carga / transporte	Equipamento de série
Rodízios direcionais com travão	Equipamento de série
Rodízios de transporte de plástico	Não disponível
Rodas de borracha maciça não marcantes	Não disponível
Pega tubular ajustável	Não disponível

Dreno de condensado

Ligação de mangueira possível	Equipamento de série
Mangueira no conjunto fornecido	Não disponível
Bomba de água condensada	Opcional
Tamanho de mangueira recomendado [mm]	19

Painel de comando

Display digital	Não disponível
Arco de proteção	Não disponível
Comfort Button	Não disponível

Possibilidades de armazenagem

empilhável	Não disponível
------------	----------------

Tipo de carcaça

Aço revestido	Equipamento de série
Plástico	Não disponível
Aço inoxidável	Não disponível
Carcaça composta de metal e plástico	Não disponível
Alumínio	Não disponível