


Técnica potente para oficina, armazém e construção!

Múltiplas Vantagens

- ▶ Alta potência de desumidificação, mesmo com baixas temperaturas;
- ▶ Carcaça de metal robusta, revestida de plástico;
- ▶ Construção estável de chassi;
- ▶ Transportável e armazenável em qualquer posição, graças ao compressor de êmbolo rotativo;
- ▶ Operação de desumidificação automática, comandada por higróstato;
- ▶ Descongelamento automático de qualidade a gás quente;
- ▶ Contador dual conforme DIM para as horas de serviço e as quilowatt-horas (opcional).



**DESUMIDIFICADOR
COMERCIAL
MEGTTK 170 S**



DADOS TÉCNICOS

Generalidades		
	Nº do artigo	1.120.000.155
Capacidade de desumidificação		
	a 30 °C / 80 % H.R. [l/24h]	40
	máx. [l/24h]	50
Fluxo de ar		
	Nível máx. [m³/h]	300
Dimensão de recinto recomendada para manutenção do estado higrométrico		
	Tamanho recomendado do recinto para manutenção do ar seco [m³]	450
	Tamanho recomendado do recinto para manutenção do ar seco [m²]	180
Condições ambiente para uso		
	Temperatura min. [°C]	5
	Temperatura max. [°C]	32
	Humidade min. [% r.F.]	32
	Humidade max. [% r.F.]	100
Valores elétricos		
	Ligação à rede	230 V/50 Hz
	Corrente nominal absorvida [A]	4
	Potência absorvida [kW]	0,9
	Fusível recomendado [A]	10
Compressor		
	de êmbolo rotativo	Equipamento de série
	com êmbolo de movimento alternativo	Não disponível
	Tipo de refrigerante	R-410A
	Quantidade de refrigerante [g]	510
	Fator PAG	2.088
	Equivalente CO ₂ [t]	1,07
	Pressão do lado da sucção [MPa]	1,2
	Pressão do lado da descarga [MPa]	4,2

DADOS TÉCNICOS

Depósito de água

conteúdo em [Litros]	6
----------------------	---

Valores acústicos

Distância 1 m [dB(A)]	52
-----------------------	----

Dimensões

Comprimento (Sem embalagem) [mm]	560
----------------------------------	-----

Largura (Sem embalagem) [mm]	520
------------------------------	-----

Altura (Sem embalagem) [mm]	965
-----------------------------	-----

Peso

(Sem embalagem) [kg]	32
----------------------	----

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Automatismo de descongelação

Gás quente	Equipamento de série
------------	----------------------

eletrónico	Não disponível
------------	----------------

Desumidificação automática

Desumidificação ininterrupta	Equipamento de série
------------------------------	----------------------

Higróstato analógico	Equipamento de série
----------------------	----------------------

comandada por higróstato	Equipamento de série
--------------------------	----------------------

Higróstato eletrónico	Não disponível
-----------------------	----------------

comandada por programa	Não disponível
------------------------	----------------

Ventilador

axial	Equipamento de série
-------	----------------------

radial	Não disponível
--------	----------------

Velocidades de ventilação	1
---------------------------	---

Monitorização de depósito de condensados

Depósito inserido	Equipamento de série
-------------------	----------------------

Desligamento quando cheio	Equipamento de série
---------------------------	----------------------

Indicação de depósito cheio	Equipamento de série
-----------------------------	----------------------

Filtro de ar ambiente

facilmente acessível	Equipamento de série
----------------------	----------------------

limpável	Equipamento de série
----------	----------------------

Ionizador comutável	Não disponível
---------------------	----------------

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Contador de horas de funcionamento

	Contador das horas de funcionamento	Opcional
	Contador de consumo de energia elétrica	Opcional

Mobilidade

	Pega(s) de carga / transporte	Equipamento de série
	Rodas de borracha maciça não marcantes	Equipamento de série
	Pega tubular ajustável	Equipamento de série
	Rodízios de transporte de plástico	Não disponível
	Rodas metálicas com borracha (não marcantes)	Não disponível
	Rodízios direcionais com travão	Não disponível

Dreno de condensado

	Ligação de mangueira possível	Equipamento de série
	Mangueira no conjunto fornecido	Não disponível
	Bomba de água condensada	Opcional
	Tamanho de mangueira recomendado [mm]	19

Painel de comando

	Display digital	Não disponível
	Arco de proteção	Não disponível
	Comfort Button	Não disponível

Possibilidades de armazenagem

	empilhável	Não disponível
--	------------	----------------

Tipo de carcaça

	Aço revestido	Equipamento de série
	Plástico	Não disponível
	Aço inoxidável	Não disponível
	Carcaça composta de metal e plástico	Não disponível
	Alumínio	Não disponível