

Compacto e robusto, é a solução prática para uma desumidificação económica!

Múltiplas Vantagens

- ▶ Solução especialmente económica para utilizações de desumidificação típicas no setor comercial;
- ▶ Alta potência de desumidificação, mesmo com baixas temperaturas;
- ▶ Resistente construção em aço;
- ▶ Transportável e armazenável em qualquer posição, graças ao compressor de êmbolo rotativo;
- ▶ Descongelação automática a gás quente;
- ▶ No local de utilização o MEGTTK 75 ECO é simplesmente ligado e pronto. De imediato ele retira quantidades impressionantes de humidade do ar ambiente.



DESUMIDIFICADOR
COMERCIAL
MEGTTK 75
ECO



DADOS TÉCNICOS

Generalidades

Nº do artigo 1.120.001.110

Capacidade de desumidificação

a 20 °C / 60 % H.R. [l/24h] 6,4

a 30 °C / 80 % H.R. [l/24h] 20

máx. [l/24h] 21

Fluxo de ar

Nível máx. [m³/h] 260

Dimensão de recinto recomendada para manutenção do estado higrométrico

Tamanho recomendado do recinto para manutenção do ar seco [m³] 110

Tamanho recomendado do recinto para manutenção do ar seco [m²] 45

Condições ambiente para uso

Temperatura min. [°C] 5

Temperatura max. [°C] 32

Humidade min. [% r.F.] 30

Humidade max. [% r.F.] 90

Valores elétricos

Ligação à rede 220 - 240 V/50 Hz

Corrente nominal absorvida [A] 1,6

Potência absorvida [kW] 0,44

Fusível recomendado [A] 10

Corrente fase de arranque [A] 7

Ligação elétrica

Fichas de Ligação CEE 7/7

Compressor

Equipamento de série

de êmbolo rotativo Não disponível

com êmbolo de movimento alternativo

Tipo de refrigerante R134a

Quantidade de refrigerante [g] 210

Fator PAG 1.430

Equivalente CO₂ [t] 0,272

Pressão do lado da sucção [MPa] 0,8

Pressão do lado da descarga [MPa] 2,2

DADOS TÉCNICOS

Depósito de água		
	conteúdo em [Litros]	4
Valores acústicos		
	Nível 1 - Distância 1 m [dB(A)]	46
Dimensões		
	Comprimento (Sem embalagem) [mm]	295
	Largura (Sem embalagem) [mm]	305
	Altura (Sem embalagem) [mm]	562
Peso		
	(Sem embalagem) [kg]	19

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Automatismo de descongelação		
	Gás quente	Equipamento de série
	eletrónico	Não disponível
Desumidificação automática		
	Desumidificação ininterrupta	Equipamento de série
	Higróstato analógico	Não disponível
	Higróstato eletrónico	Não disponível
	comandada por higróstato	Não disponível
		Não disponível
Ventilador		
	radial	Equipamento de série
	axial	Não disponível
	Velocidades de ventilação	1
Monitorização de depósito de condensados		
	Depósito inserido	Equipamento de série
	Desligamento quando cheio	Equipamento de série
	Indicação de depósito cheio	Equipamento de série
Filtro de ar ambiente		
	facilmente acessível	Equipamento de série
	limpável	Equipamento de série
	ionizador comutável	Não disponível

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Função de temporização

Hora de desligamento pré-selecionável	Não disponível
Hora de ligação pré-selecionável	Não disponível

Contador de horas de funcionamento

Contador das horas de funcionamento	Equipamento de série
Contador de consumo de energia elétrica	Não disponível

Mobilidade

Pega(s) de carga / transporte	Equipamento de série
suporte para enrolar cabo	Equipamento de série
Rodízios de transporte de plástico	Não disponível
Rodas metálicas com borracha (não marcantes)	Não disponível
Rodas de borracha maciça não marcantes	Não disponível
Rodízios direcionais com travão	Não disponível
Pega tubular ajustável	Não disponível

Dreno de condensado

Ligação de mangueira possível	Equipamento de série
Mangueira no conjunto fornecido	Não disponível
Tamanho de mangueira recomendado [mm]	Não disponível
Diâmetro de mangueira recomendado [mm]	10
Bomba de água condensada	Opcional

Painel de comando

Arco de proteção	Não disponível
Display digital	Não disponível

Possibilidades de armazenagem

empilhável	Equipamento de série
------------	----------------------


Tipo de carcaça

Aço revestido	Equipamento de série
Plástico	Não disponível
Carcaça composta de metal e plástico	Não disponível
Aço inoxidável	Não disponível




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt