O peso leve dos desumidificadores de qualidade: o extremamente compacto e móvel TTR 200!

Múltiplas Vantagens

- Qualidade profissional "made in Germany" – Fabrico original Trotec;
- Regulação de caudal Monoventic: a avançada eletrónica de comando permite o ajuste preciso e contínuo da quantidade de ar seco;
- ➤ Até 30% mais leve do que modelos da concorrência, com igual capacidade;
- Máxima capacidade com dimensões e peso minimizados;
- Manutenção extremamente fácil;
- ► Empilhável de forma a economizar espaço;
- ▶ Design industrial alemão, otimizado na prática modelo registado.











DADOS TÉCNICOS

Generalidades		
	N° do artigo	1.110.000.010
Ar seco (com ar de admissã	o a 20°C / 60% H.R.)	
	Desumidificação [kg/24h]	8,4
	Desumidificação [kg/h]	0,35
	Min. quantidade de ar [m³/h]	40
	Máx. quantidade de ar [m³/h]	120
	Caudal de ar nominal [m³/h]	80
	Pressão externa [Pa]	50
	Ligação de entrada Ø [mm]	Opcional
		80
	Ligação de saída Ø [mm]	80
Ar de regeneração		
	Caudal de ar nominal [m³/h]	15
	Pressão externa [Pa]	30
	Ligação de saída Ø [mm]	38/50
Princípio de funcionamento		
	Princípio de funcionamento	TTR-Bisorp-Mono
Gama de funcionamento		
	Temperatura Min. [°C]	-15
	Temperatura Max. [°C]	35
	Humidade do ar Min. [% r.F.]	0
	Humidade do ar Max. [% r.F.]	100
Valores elétricos		
	Ligação à rede	230 V/50 - 60 Hz
	Corrente nominal absorvida [A]	1,8
	Potência absorvida [kW]	0,45
	Consumo de potência do	0,4
	aquecimento [kW]	
	Fusível recomendado [A]	16

DADOS TÉCNICOS		
Ligação elétrica		
	Fichas de Ligação	CEE 7/7
	Comprimento do cabo [m]	2,5
Valores acústicos		
	Distância 1 m [dB(A)]	60
Desumidificação automátic	a	
	Desumidificação ininterrupta	Equipamento de série
Dimensões		
	Comprimento (Sem embalagem) [mm]	305
	Largura (Sem embalagem) [mm]	260
	Altura (Sem embalagem) [mm]	285
D		
Peso		

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Tipo de carcaça		
	Metal	Equipamento de série
	Revestimento a pó	Equipamento de série
	Carcaça composta de metal e plástico	Não disponível
	Plástico	Não disponível
	Pintura	Não disponível
	Aço inoxidável	Opcional
Mobilidade		
	Pés de borracha que não deixam marcas	Equipamento de série
	Pega(s) de carregar / de transporte	Equipamento de série
	Quadro de transporte	Não disponível
	Rolete de guia com travão	Não disponível
	Roletes fixos	Não disponível
	Rodas de borracha, não marcantes	Não disponível
	Dispositivo de elevação do guindaste	Não disponível
	Encaixe para empilhadeira	Não disponível
	Dispositivo de empilhar	Não disponível

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Equipamento

Equipamento		
	Regulação da caudal de ar	Equipamento de série
	Contador de horas de funcionamento	Equipamento de série
	Amperímetro	Equipamento de série
	Tomada DIN para LIGAR/DESLIGAR externa externo	Equipamento de série
	Recuperação de calor integrada	Equipamento de série
	Aquecimento elétrico PTC auto- regulável	Equipamento de série
	Contador de consumo de energia elétrica	Não disponível
	Regulação da humidade	Não disponível
	Deteção de humidade e temperatura	Não disponível
	Comando Flowmatic baseado em sensores	Não disponível
	Acionamento do rotor ajustável de acordo com o nº de rotações	Não disponível
	Monitoramento do filtro	Não disponível
	Terminais para LIGAR/DESLIGAR externo	Não disponível
	Higróstato (eletrónico)	Opcional
	Higróstato (mecânico)	Opcional
Aquecimento de regenera	ação, tipo	
	PTC elétrico	Equipamento de série
Versão do aparelho		
	Instalação interna (padrão)	Equipamento de série
	empilhável	Equipamento de série
	Proteção contra as intempéries	Não disponível
	Versão de aluguer	Contacte-nos








30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa Tel: 219 151 792 lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz Tel: 21 925 00 28 queluz@megaclima.pt Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresaria Abrunheira –
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

Escritório 11
Tel:219 253 300
geral@megaclima.pt