

# O desumidificador móvel MEGTTR 300: maximizado desempenho com dimensões e peso mínimos!

## Múltiplas Vantagens

- ▶ Qualidade profissional “made in Germany”;
- ▶ Regulação de caudal Monoventic: a avançada eletrónica de comando permite o ajuste preciso e contínuo da quantidade de ar seco;
- ▶ Até 30% mais leve do que modelos da concorrência, com igual capacidade;
- ▶ Máxima capacidade com dimensões e peso minimizados;
- ▶ Manutenção extremamente fácil;
- ▶ Empilhável de forma a economizar espaço;
- ▶ Design industrial alemão, otimizado na prática – modelo registado.



DESUMIDIFICADOR  
DE ADSORÇÃO  
MEGTTR 300



## DADOS TÉCNICOS

### Generalidades

Nº do artigo 1.110.000.015

### Ar seco (com ar de admissão a 20°C / 60% H.R.)

Desumidificação [kg/24h] 16,8

Desumidificação [kg/h] 0,7

Min. quantidade de ar [m³/h] 80

Máx. quantidade de ar [m³/h] 280

Caudal de ar nominal [m³/h] 200

Pressão externa [Pa] 100

Ligação de entrada Ø [mm] Opcional  
100

Ligação de saída Ø [mm] 100

### Ar de regeneração

Caudal de ar nominal [m³/h] 30

Pressão externa [Pa] 50

Ligação de saída Ø [mm] 50

### Princípio de funcionamento

Princípio de funcionamento TTR-Bisorp-Mono

### Gama de funcionamento

Temperatura Min. [°C] -15

Temperatura Max. [°C] 35

Humidade do ar Min. [% r.F.] 0

Humidade do ar Max. [% r.F.] 100

### Valores elétricos

Ligação à rede 230 V/50 - 60 Hz

Corrente nominal absorvida [A] 3,9

Potência absorvida [kW] 0,9

Consumo de potência do aquecimento [kW] 0,85

Fusível recomendado [A] 16

### Ligação elétrica

Fichas de Ligação CEE 7/7

Comprimento do cabo [m] 2,5

## DADOS TÉCNICOS

### Valores acústicos

Distância 1 m [dB(A)]	61
-----------------------	----

### Desumidificação automática

Desumidificação ininterrupta	Equipamento de série
------------------------------	----------------------

### Dimensões

Comprimento (Sem embalagem) [mm]	355
----------------------------------	-----

Largura (Sem embalagem) [mm]	310
------------------------------	-----

Altura (Sem embalagem) [mm]	355
-----------------------------	-----

### Peso

(Sem embalagem) [kg]	12
----------------------	----

## EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

### Tipo de carcaça

Metal	Equipamento de série
-------	----------------------

Revestimento a pó	Equipamento de série
-------------------	----------------------

Plástico	Não disponível
----------	----------------

Carcaça composta de metal e plástico	Não disponível
--------------------------------------	----------------

Pintura	Não disponível
---------	----------------

Aço inoxidável	Opcional
----------------	----------

### Mobilidade

Pés de borracha que não deixam marcas	Equipamento de série
---------------------------------------	----------------------

Pega(s) de carregar / de transporte	Equipamento de série
-------------------------------------	----------------------

Quadro de transporte	Não disponível
----------------------	----------------

Rolete de guia com travão	Não disponível
---------------------------	----------------

Roletes fixos	Não disponível
---------------	----------------

Rodas de borracha, não marcantes	Não disponível
----------------------------------	----------------

Dispositivo de elevação do guindaste	Não disponível
--------------------------------------	----------------

Encaixe para empilhadeira	Não disponível
---------------------------	----------------

Dispositivo de empilhar	Não disponível
-------------------------	----------------

### Equipamento

Regulação da caudal de ar	Equipamento de série
---------------------------	----------------------

Contador de horas de funcionamento	Equipamento de série
------------------------------------	----------------------

Amperímetro	Equipamento de série
-------------	----------------------

## EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Tomada DIN para LIGAR/DESLIGAR externa externo	Equipamento de série
Recuperação de calor integrada	Equipamento de série
Aquecimento elétrico PTC auto-regulável	Equipamento de série
Regulação da humidade	Não disponível
Deteção de humidade e temperatura	Não disponível
Comando Flowmatic baseado em sensores	Não disponível
Acionamento do rotor ajustável de acordo com o n° de rotações	Não disponível
Monitoramento do filtro	Não disponível
Terminais para LIGAR/DESLIGAR externo	Não disponível
Contador de consumo de energia elétrica	Opcional
Higróstato (eletrónico)	Opcional
Higróstato (mecânico)	Opcional

### Aquecimento de regeneração, tipo

PTC elétrico	Equipamento de série
--------------	----------------------

### Versão do aparelho

Instalação interna (padrão)	Equipamento de série
empilhável	Equipamento de série
Proteção contra as intempéries	Não disponível
Versão de aluguer	Contacte-nos




## *30 Anos na climatização e tratamento de ar*

video 2"



video 7"



**Delegação de Lisboa**  
Tel: 219 151 792  
lisboa@megaclima.pt

**Delegação de Queluz**  
Tel: 21 925 00 28  
queluz@megaclima.pt

**Serviços Centrais**

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira  
Abrunheira 2710-736 Sintra  
www.megaclima.pt

– Escritório 11  
Tel: 219 253 300  
geral@megaclima.pt