

O nosso mais potente desumidificador móvel MEGTTR! MEGTTR 500 D com Duoventic: em tudo convincente!

Múltiplas Vantagens

- ▶ Qualidade profissional “made in Germany”
- ▶ Controlo de caudal Duoventic: a avançada tecnologia de controlo permite um ajuste contínuo e independente do teor de humidade e do caudal de ar seco necessário;
- ▶ Princípio de funcionamento MEGTTR-Trisorp-Dual: dois circuitos de ar separados para funcionamento em recirculação, neutra sobre a pressão, e uma desumidificação de baixo consumo energético e de elevada eficácia;
- ▶ Até 30% mais leve do que modelos da concorrência, com igual capacidade;
- ▶ Máxima capacidade com dimensões e peso minimizados;
- ▶ Manutenção extremamente fácil;
- ▶ Empilhável de forma a economizar espaço;
- ▶ Design industrial alemão, otimizado na prática – modelo registado.



DESUMIDIFICADOR
DE ADSORÇÃO
MEGTTR 500 D



DADOS TÉCNICOS

Generalidades

Nº do artigo 1.110.000.025

Ar seco (com ar de admissão a 20°C / 60% H.R.)

Desumidificação [kg/24h] 52,8

Desumidificação [kg/h] 2,2

Min. quantidade de ar [m³/h] 180

Máx. quantidade de ar [m³/h] 550

Caudal de ar nominal [m³/h] 480

Pressão externa [Pa] 150

Ligação de entrada Ø [mm] Opcional
125

Ligação de saída Ø [mm] 125

Ar de regeneração

Caudal de ar nominal [m³/h] 80

Pressão externa [Pa] 80

Ligação de saída Ø [mm] 80

Princípio de funcionamento

Princípio de funcionamento MEGTTR-Trisorp-Dual

Gama de funcionamento

Temperatura Min. [°C] -15

Temperatura Max. [°C] 35

Humidade do ar Min. [% r.F.] 0

Humidade do ar Max. [% r.F.] 100

Valores elétricos

Ligação à rede 230 V/50 - 60 Hz

Corrente nominal absorvida [A] 9,2

Potência absorvida [kW] 3

Consumo de potência do aquecimento [kW] 2,7

Fusível recomendado [A] 16

Ligação elétrica

Fichas de Ligação CEE 7/7

Comprimento do cabo [m] 2,5

Valores acústicos

Distância 1 m [dB(A)] 74

DADOS TÉCNICOS

Desumidificação automática

Desumidificação ininterrupta	Equipamento de série
------------------------------	----------------------

Dimensões

Comprimento (Sem embalagem) [mm]	452
Largura (Sem embalagem) [mm]	400
Altura (Sem embalagem) [mm]	456

Peso

(Sem embalagem) [kg]	25
----------------------	----

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Tipo de carcaça

Metal	Equipamento de série
Revestimento a pó	Equipamento de série
Carcaça composta de metal e plástico	Não disponível
Plástico	Não disponível
Pintura	Não disponível
Aço inoxidável	Opcional

Mobilidade

Pés de borracha que não deixam marcas	Equipamento de série
Pega(s) de carregar / de transporte	Equipamento de série
Quadro de transporte	Não disponível
Rolete de guia com travão	Não disponível
Roletes fixos	Não disponível
Rodas de borracha, não marcantes	Não disponível
Dispositivo de elevação do guindaste	Não disponível
Encaixe para empilhadeira	Não disponível
Dispositivo de empilhar	Não disponível

Equipamento

Regulação da caudal de ar	Equipamento de série
Contador de horas de funcionamento	Equipamento de série

EQUIPAMENTO, CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

Amperímetro	Equipamento de série
Tomada DIN para LIGAR/DESLIGAR externa externo	Equipamento de série
Recuperação de calor integrada	Equipamento de série
Aquecimento elétrico PTC auto-regulável	Equipamento de série
Regulação da humidade	Não disponível
Deteção de humidade e temperatura	Não disponível
Comando Flowmatic baseado em sensores	Não disponível
Acionamento do rotor ajustável de acordo com o nº de rotações	Não disponível
Monitoramento do filtro	Não disponível
Terminais para LIGAR/DESLIGAR externo	Não disponível
Contador de consumo de energia elétrica	Opcional
Higróstato (eletrónico)	Opcional
Higróstato (mecânico)	Opcional

Aquecimento de regeneração, tipo

PTC elétrico	Equipamento de série
--------------	----------------------

Versão do aparelho

Instalação interna (padrão)	Equipamento de série
empilhável	Equipamento de série
Proteção contra as intempéries	Não disponível
Versão de aluguer	Contacte-nos




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt